Artikelnummer: 73695

Kurzbeschreibung: Kippomat KG A, voor gaascontainers

Langbeschreibung: Kippomat KG A, voor gaascontainers: De Kippomat "KG" is een onmisbaar hulpmiddel voor het transporteren, kantelen en reinigen van Euro gaasboxen. Het is gemaakt van een stabiel basisframe en is uitgerust met ingangsvakken, een kantelinrichting en een beveiliging tegen onbedoeld uitglijden uit de ingangsvakken. De traliebox is beveiligd met een kleminrichting. Het kantelen gebeurt via een vorkheftruckhydrauliek met een bedrijfsdruk van minstens 130 bar. De Kippomat kan zowel naar voren als naar achteren worden gekanteld en de kantelsnelheid is traploos instelbaar via gaskleppen. Er is een apparaat beschikbaar om de hydraulische slangen, de staalkabel en de veiligheidsketting vast te houden. Oppervlak: thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461. KG A Kantelproces via vorkheftruckhydrauliek.[ul] Afmetingen (LxBxH) in mm: 1850 x 1160 x 1100 x 1100 x 1850 x 1100 x 1100 x 1850 x 1100 x 1850 x 1100 x 1850 x 1100 x 1850 x 1100 x 1100 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1100 x 1850 x 1100 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 x 1850 = 20 = 20 x 16 x 16 x 16 x 16 + 16,5 x 16 x 16 x 16 x 16 x 16 x 16 x 16 x 16 x 16 x 16 x 16 x 16 x 16 x 16 x 16 cm. Kantelhoek: 135-°. Max. Draagvermogen: 500 kg Eigen gewicht: 200 kg
[ul] Type KG Om te transporteren, legen en reinigen van euro-gaasboxen vlg. DIN 15155. De uitvoering komt overeen met Kippomat KM, de gaasbox wordt echter met klemmen beveiligd. -• kiephoek: 135-° -• inw. afm. insteekkokers: A 115/B 200/C 60 mm -• max. draagvermogen: 500 kg -• afm.: l 1850 x b 1270 x h 1100 mm -• gewicht: 200 kg