

Artikelnummer: 400736

Kurzbeschreibung: Manuflex onderbouw met schuifladen, voor D 800 mm, aluminium zilver



Langbeschrijving: Manuflex schuifladen onderbouw, tafeldiepte B 800 of 1000 mm, 3 vakken met dezelfde hoogte: De Manuflex-ladeonderstellen zijn geschikt voor tafeldieptes van 800 mm of 1000 mm. In deze uitvoering hebben de Manuflex-ladeonderstellen drie laden van dezelfde hoogte. De Manuflex-ladeonderstellen zijn 500 mm breed en 580 mm diep en zijn geschikt voor tafeldieptes van 800 mm of 1000 mm. De Manuflex ladeonderstellen hebben drie laden van dezelfde hoogte met een frontpaneelhoogte van 100 mm elk en een totale bruikbare hoogte van 300 mm. De behuizing van het Manuflex-ladeonderstel bestaat uit een massief versterkte staalplaatconstructie die dankzij de poedercoating bijzonder robuust is. Standaard uitgerust met een cilinderslot met twee sleutels, het onderstel van de laden is ook afsluitbaar. De laden kunnen er elk tot 80 procent worden uitgetrokken en kunnen lasten tot 35 kg dragen. Uitgerust met een grote greeplijst en etiketten voor het etiketteren van de laden vergemakkelijken het opbergen en plaatsen van arbeidshulpmiddelen in het Manuflex-ladeonderstel. De Manuflex-ladeonderstellen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar in een geleidende uitvoering. Meer details: Intelligente en nette organisatie en opberging van arbeidshulpmiddelen direct op de werkplek. Voor tafeldieptes van 800 mm tot 1000 mm Onderstel laden afmetingen: b 500 x d 580 x h 360 mm Bruikbare hoogte: 300 mm 3 laden met frontpaneelhoogte 3 x 100 mm De behuizing bestaat uit een massieve, verstevigde plaatstaalconstructie en heeft een poedercoating van hoogwaardige kwaliteit De behuizing is standaard uitgerust met een cilinderslot, 2 sleutels en een centrale vergrendeling De behuizing kan zowel op UNIVERSAL-werktafels in de STANDAARD-uitvoering als voor de SPECIALE uitvoering worden gebruikt. De laden zijn uitschuifbaar tot 80%. Belastbaar tot 35 kg Met grote greeplijst en extra etiketten voor het labelen Behuizing met een uittrekbeveiliging die voorkomt dat er onbedoeld meerdere schuifladen tegelijkertijd worden geopend. Zo wordt de kans op kwetsingen en verwondingen kleiner. Het onderstel is verkrijgbaar in 10 RAL-kleuren naar keuze Ook leverbaar als geleidende uitvoering - wij verzoeken u een aanvraag in te dienen Voor onderbouwcontainers kunnen er extra moedersleutels worden besteld om uw gereedschap en kleine onderdelen tegen diefstal te beschermen!

