

Gera kantoorcast Pro

hoogte x breedte x diepte 1920 x 800 x 430 mm, 1 etages/ 3 ordnerhoogtes van houten vloer, romp met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating

Artikelnummer: 506493



Gera Combikast Pro

kantoorcast




- hoogte x breedte x diepte 1920 x 800 x 430 mm
- constructie van hout
- 1 etages/ 3 ordnerhoogtes van houten vloer
- vleugel deur
- Per 32 mm verstelbaar
- met beugelgreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating
- niveaus met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in In kleur van de romp
- onderbouw sokkel
- Leveringstoestand voorgemonteerd

- GS- en TÜV-getest
- 3 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak legbord	m. melamineharscoating
type kast	kantoorkast	onderbouw	sokkel
type deur	vleugeldeur	kleur bodem	In kleur van de romp
hoogte	1920 mm	afsluitbaar	ja
breedte	800 mm	kluis	nee
diepte	430 mm	uittrekrails	kogelgelagerd
ordnerhoogtes	3 stuks	uittrekbaar	100 %
kast uitrusting	legborden, hangmappenframe	uittrekblokkering	ja
legborden / schappen aantal	1 stuks	openingshoek deur	270 °
legbord-/niveautype	houten vloer	greep	beugelgreep
in hoogte verstelbaar legbord	32 mm	verrijdbaar	nee
hangmappenframe	2 stuks	levering	voorgemonteerd
banen	2 stuks	certificering	GS // TÜV
materiaal	hout	garantie	3 jaar
oppervlak romp	m. melamineharscoating	gewicht	75 kg
sluitsysteem	cilinderslot		

Gerelateerde Producten

506504		sokkel, voor kantoorstelling, hoogte x breedte 50 x 800 mm, van metaal in zwart
506505		sokkel, voor kantoorstelling, hoogte x breedte 50 x 800 mm, van metaal in zilverkleurig
507444		stelschroeven, voor kantoorstelling, stellingbreedte 1000 mm

Dit past ook bij ...

503146		magneetstrip, lengte x breedte 1000 x 35 mm, van staal gelakt in wit
527161		staande kapstok, hoogte x diameter 1750 x 390 mm, 5 hoed- en 8 jashaken, parapluhouder met druppelvanger, Van staal, voet van kunststof, met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver
528205		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen