

Stapelbare opbergbox

hoogte x lengte x breedte 220 x 300 x 200 mm, inhoud 9 l, van polypropyleen in transparant, Wanden gesloten, bodem gesloten, stolpdeksel

VE 5 stuks

Artikelnummer: 527601



Stapelbare opbergdoos

met draaggreep

Stapelbare opbergbox




- hoogte x lengte x breedte 220 x 300 x 200 mm
- inhoud 9 l
- van polypropyleen in transparant
- Wanden gesloten, bodem gesloten
- stolpdeksel
- afsluitbaar met greeplijstsluiting
- eenvoudig transport door greeplijst, deksel met greep
- Met deksel stapelbaar
- Leeg en zonder deksel ruimtebesparend in elkaar stapelbaar

Technische details

| | | | |
|----------|-----------|----------------------------------|------------------------------|
| baktype | Stapelbak | vloerconstructie | gesloten |
| euronorm | nee | plafond | ja |
| inhoud | 9 l | type deksel | stolpdeksel |
| hoogte | 220 mm | geschikt voor levensmiddelen | nee |
| lengte | 300 mm | geschikt voor gevaarlijke stoffe | nee |
| breedte | 200 mm | draaginstallatie | greeplijst, deksel met greep |

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| materiaal | polypropyleen | sluitsysteem | greeplijstsluiting |
| stapelbaar | ja | kleur | transparant |
| nestbaar | ja | onderbouw | glad |
| vouwbaar | nee | aantal per besteleenheid | 5 |
| wandconstructie | gesloten | gewicht | 0,42 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 202875 |  | sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg |
| 528205 |  | verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |