Giroflex

Drehstuhl

353

Automatic-Move-Mechanik, 6-fach arretierbar, mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen, Sitz mit Bezug aus Stoff in schwarz, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 390 - 510 x 490 x 380 - 440 mm, Netzrückenlehne in schwarz, Rückseite aus Kunststoff in schwarz, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Universalrollen







Artikelnummer: 223353

Giroflex Bürodrehstuhl 353

Drehstuhl

- Automatic-Move-Mechanik, 6-fach arretierbar
- mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen
- Sitz mit Bezug aus Stoff in schwarz
- Sitztiefenverstellung
- Tiefe verstellbar um 60 mm
- Sitzunterstützung durch Beckenstütze
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 390 510 x 490 x 380 440 mm
- Netzrückenlehne in schwarz
- Rückseite aus Kunststoff in schwarz
- Rückenlehne höhenverstellbar
- Rücken Höhe 590 650 mm
- Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
- mit Universalrollen
- Gewicht 22 kg
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- 5 Jahre Garantie

Technische Details			
Möbeltyp	Sitzmöbel	Material Rücken	3D-Gewirk
Sitzmöbeltyp	Drehstuhl	Farbe Rücken	
Stuhlmechanik	Automatic-Move- Mechanik	Material Rücken Rückseite	Kunststoff
Stuhlmechanik Einstellung	6-fach arretierbar	Farbe Rücken Rückseite	schwarz
Armlehnen Ausführung	höhen- und breitenverstellbare Armlehnen	Rückenhöhe	590-650 mm
Material Sitzbezug	Stoff	Rückenlehnenverstellung	höhenverstellbar
Farbe Sitzbezug	schwarz	Fußstütze	nein
Farbe Sitz	schwarz	höhenverstellbar	ja
Sitzeinstellung	Sitztiefe	Material Fußkreuz	Kunststoff
Sitzunterstützung	Beckenstütze	Farbe Fußkreuz	schwarz
Sitztiefenverstellbereich	60 mm	Unterbau	Rollen
Sitzhöhe	390-510 mm	Rollentyp	Universalrollen
Sitzbreite	490 mm	Breite	700 mm
Sitztiefe	380-440 mm	Anlieferung	vormontiert
Polsterung	Sitz	Garantie	5 Jahre
Rücken Ausführung	Netzrückenlehne	Gewicht	22 kg

Dazu passt auch				
139650		Fußstütze, Trittfläche Breite x Tiefe 460 x 360 mm, Höhe 90 mm, mit Noppen, stufenlos neigungsverstellbar		
227063		LED-Schreibtischleuchte, 48 x LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe kaltbis warmweiß, Farbtemperatur 3000 - 6500 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1520 Lux, Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1.000 h, 4-stufig dimmbar und mit 2 einstellbaren Farbtemperaturen, Kopf dreh- und neigbar, Armlänge 385 mm, Aus Aluminium/Kunststoff in silber/schwarz		
231442		Bodenschutzmatte, für Teppichboden und Teppiche, Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 2,1 mm, aus Polyethylen/Polyurethan in transparent		