

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11-751

Hoher Schnittschutz, kombiniert mit einer herausragenden Abriebfestigkeit für ein langes Einsatzleben.



Schnittfestigkeit



Mittlere Belastungen

## Hoher Schnittschutz, kombiniert mit herausragender Abriebfestigkeit für ein langes Einsatzleben

- INTERCEPT Technology®, exzellenter Schnittschutz der EN-ISO-Leistungsstufe C.
- Herausragende Abriebfestigkeit für Strapazierfähigkeit und ein langes Einsatzleben.
- Leichtes, flexibles Trägermaterial für einen hohen Tragekomfort, schmutzverbergende Beschichtungsfarbe.



### Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Kfz-Ersatzteilmarkt

### Einsatzbereiche

- Allgemeine Wartungsarbeiten
- Gerätemontage
- Spanen/Stanzen/Schneiden
- Handhabung von Rohstoffen
- Sitz- und Rahmenmontage

### Hauptmerkmale

- INTERCEPT Technology™ für hohen Schutz durch ISO-EN-Schnittschutzstufe C
- Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung, erhöhte Abriebfestigkeit durch hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
- Schmutzverbergende Ausführung für ein längeres Einsatzleben des Produkts, exzellenten Tragekomfort und ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit
- Zertifiziert gemäß EN 420 (Allgemeine Grundanforderungen) und EN 388 (Mechanische Risiken) durch die Zertifizierungsstelle Centexbel.
- Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf

### Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine (im elastischen Strickbund)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

#### Kompatibel mit der REACH-Verordnung



### Technologien



### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-751	<b>Veredelung:</b> Handinnenflächenbeschichtet <b>Beschichtungsmaterial:</b> Polyurethan <b>Auskleidungsmaterial:</b> HPPE, Glasfaser, Nylon, Spandex <b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund	10	6, 7, 8, 9, 10	224-269mm, 8.81 - 10.59 inches	Schwarz	• 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton

### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jai-an Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexiko  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2021 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.