



MASTER PL-S 2P

MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Sockel	G23 [G23]		
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	6500 h		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	10000 h		
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %		
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	98 %		
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	95 %		
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	86 %		
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [CCT von 4000 K (841)]		
Lichtstrom (Nom)	900 lm		
Nennlichtstrom (Nom)	893 lm		
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)		
Farbkoordinate X (Nom)	381		
Farbkoordinate Y (Nom)	379		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	77 lm/W		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	82		
Strahlungsrückgang nach 2000h	94 %		
LLMF 4k h Nenn-,Sockel ho.	91 %		
Strahlungsrückgang nach 5000h	89 %		

LLMF 8k h Nenn-,Sockel ho.	86 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	11.6 W
Lampenstrom (Nom)	0.155 A
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	28 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	2 Pin
Zulassungen und Anwendungseigens	schaften
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	1.4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150026109070
Bestell-Produktname	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

Datasheet, 2017, Mai 26 Änderungen vorbehalten

MASTER PL-S 2P

EAN/UPC - Produkt	8711500261090
Bestellcode	26109070
Local Code	1040114
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	50

Material-Nr. (12NC)	927936484011
Nettogewicht (Einzelteil)	43.000 g
ILCOS Code	FSD-11/40/1B-I-G23

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235.8 mm

PL-S 11W/840/2P LM

Photometrische Daten

Lichtfarbe /840

MASTER PL-S 2P

