



Kundenanschrift:
Conrad Electronic SE

Kettenabmessungen:

| Abmessungen | Toleranzen | |
|-------------------|------------|-------|
| Länge/100 Glieder | ① 486 | ±3 |
| Breite aussen b1 | 7,2 | ±0,05 |
| Breite innen b2 | ③ 2,5 | ±0,03 |
| Draht - ø do | 1,00 | |
| Teilung | ② 4,84 | ±0,03 |
| Gliedhöhe h | | |

Radabmessungen

| | |
|---------------------|--|
| Teilkreis - ø do | |
| Zähnezahl z | |
| Lichte Radbreite lb | |

Zeichnungs - Nr. des Kunden

| | | | |
|-------------|------------|---------------|------------|
| Kom.-Nr. | 2500100018 | Erstfertigung | |
| Werkst.-Nr. | | Werkst.-Nr. | 2500200081 |
| hart | kg / 100 m | ④ 4301 | kg / 100 m |
| | 3,650 | | 3,650 |

92 Glieder von der Maschine fallen lassen =
 445,28 ±3

Abgetrennte Kettenlänge

| Nr. | Länge in m |
|-----|------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |

Zeichnung vom 6.3.08 ungültig

| | | | |
|-------|----------|----------|------|
| 4 | Hinzu | 21.02.13 | Me. |
| 3 | War 3,0 | 24.03.11 | Me. |
| 2 | War 483 | 06.03.08 | Me. |
| 1 | War 485 | 06.03.08 | Me. |
| Index | Änderung | Datum | Name |

Kunden-Nr.:
 Letzte Änderung vom:

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-----------|------------|------|---|---------------|
| B 10 / Rad 206 | Blatt | Teil | Werkstoff | Datum | Name | M | Zeichng.-Nr.: |
| | | | | 21.02.2013 | Me. | o | |