

VehiclePro Klear!Glow RM 894



VehiclePro Klear!Glow RM 894: für hervorragenden Lack-schutz gegen äußere Einflüsse. Mit speziellem Glanzeffekt und langanhaltender Konservierung bei geringem Verbrauch. VDA-konform.



NTA-frei



Eigenschaften

- wirkungsvolles Wachs für den Einsatz in Fahrzeug- und SB-Waschanlagen
- schützt wirkungsvoll für bis zu 8 Wäschen
- erzeugt eine hochglänzende Konservierung
- hervorragendes Trocknungsergebnis
- bereitet ein perfektes Trockenergebnis durch hydrophoben Effekt vor
- die Oberflächenmodifikation ermöglicht eine bessere Lichtreflexion für eine langanhaltende, hochglänzende Pflegeschicht

Anwendungsgebiete:

KFZ-Betrieb:	Autos
Speditionen, Busunternehmen:	Nutzfahrzeugwäsche
Fahrzeugwaschanlage:	Autos


Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen
- SB-Waschplätze

pH-Wert

6.3

Im Konzentrat



Gebindegrößen

10 l
20 l

Teilenummer

6.295-993.0
6.295-994.0

Anwendung:

SB-Waschanlage

- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Pflegeprogramm starten.

Fahrzeugwaschanlagen

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Pflegeprogramm starten.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage		10-15 ml/Fahrzeug		100 PKW

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com