

Ölfrei betriebene Mittelgriffschrauber 180 Watt

180-Watt-Mittelgriffschrauber

- ▶ Externe Drehmomenteinstellung ohne Werkzeugwechsel
- ▶ Abschaltkupplung für sehr feine Drehmomenteinstellung und minimale Drehmomentstreuung
- ▶ Großer Drehmomentbereich 1,2 bis 10 Nm
- ▶ Abschalt- und Überraschschrauber in einem durch „S-Plus“-Kupplung
- ▶ Rechts-links-Lauf. Größeres Drehmoment im Linkslauf, um Schrauben leichter zu lösen
- ▶ CLEAN-Technik
- ▶ Minimaler Luftverbrauch
- ▶ Schnellwechselfutter mit Doppelbitaufnahme
- ▶ Kupplungsgehäuse für Schraubenzuführung (Abb. Seite 56)

Für Schrauben von M 5 bis M 6

Mittelgriffschrauber mit Überraschkupplung



Mittelgriffschrauber mit Abschaltkupplung



Mittelgriffschrauber mit Abschaltkupplung



Bestellnummer	Schraub-Ø Güteklasse 8.8	Anziehmoment (Nm) harter Schraubfall 30°
0 607 453 434*	M 6	1,2–10
0 607 453 438*	M 6	1,2–7
0 607 453 435	M 6	1,2–5,5
0 607 453 436	M 5	1,2–4,5
0 607 453 437	M 5	1,2–3
0 607 453 439*	M 6	1,2–10
0 607 453 441*	M 6	1,2–7
0 607 453 440	M 6	1,2–5,5
0 607 453 443	M 5	1,2–3
0 607 453 442**	M 6	0,5–2
0 607 453 429*	M 6	1,2–10
0 607 453 433*	M 6	1,2–7
0 607 453 430	M 6	1,2–5,5
0 607 453 431	M 5	1,2–4,5
0 607 453 432	M 5	1,2–3

Anziehmoment (Nm) weicher Schraubfall 720°	Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	Drehrichtung	Luftverbrauch unter Last (l/s) (cfm)	Gewicht (kg)	Werkzeug-Aufnahme SWF = Schnellwechselfutter	Anschlussgewinde	Lichte Schlauchweite (mm)	Bemerkungen	Lieferumfang
1,2-10	380	R/L	5,5 11,7	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Drückerstart	Schlauchnippel G 1/4" Schalldämpfer Zahnkranzschlüssel Kupplungsfeder (gelb) oder *Kupplungsfeder (blau) Aufhängebügel
1,2-7	600	R/L	5,5 11,7	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Drückerstart	
1,2-5	950	R/L	5,5 11,7	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Drückerstart	
1,2-3	1500	R/L	5,5 11,7	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Drückerstart	
1,2-2,5	2200	R/L	5,5 11,7	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Drückerstart	
1,2-10	380	R/L	5,5 11,6	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Drückerstart	
1,2-7	600	R/L	5,5 11,6	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Drückerstart	
1,2-5	950	R/L	5,5 11,6	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Drückerstart	
1,2-3	1500	R/L	5,5 11,6	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Drückerstart	
0,5-2	600	R/L	5,5 11,6	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Drückerstart	
1,2-10	380	R/L	5,5 11,6	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Schub- und Drückerstart	Schlauchnippel G 1/4" Schalldämpfer Zahnkranzschlüssel Kupplungsfeder (gelb) oder *Kupplungsfeder (blau) Aufhängebügel
1,2-7	600	R/L	5,5 11,6	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Schub- und Drückerstart	
1,2-5	950	R/L	5,5 11,6	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Schub- und Drückerstart	
1,2-3	1500	R/L	5,5 11,6	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Schub- und Drückerstart	
1,2-2,5	2200	R/L	5,5 11,6	0,9	1/4" SWF	G 1/4"	6	Schub- und Drückerstart	