

SCHÜTZT VOR/GEGEN

schnittwunden, fleischwunden

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche, feuchte bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

feinmontagearbeiten, montagearbeiten, abnahmeprüfungen, maschinenführer, bauarbeiten, tischlerarbeiten, malerarbeiten, installationsarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, lagerarbeiten, flughafenarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL 13 gg, CRF[®]-Technologie, HPPE, Nylon, Spandex

LÄNGE 220-270 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Glatte Oberfläche

FARBE Grau, Weiß

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL PU

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

Schnittbeständigkeit Klasse B

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 7.9 N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

INNENMATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Elasthan, Nylon



EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Polyurethan

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
5	43001-5	7340118329109
6	43001-6	7340118320137
7	43001-7	7340118320144
8	43001-8	7340118320151
9	43001-9	7340118320168
10	43001-10	7340118320113
11	43001-11	7340118320120

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com