

Löffler

Bürodrehstuhl

TANGO 23

Synchronmechanik, 5-fach arretierbar, mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen, Muldensitz mit Bezug aus Stoff in grün, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 530 x 460 x 460 - 510 mm, Rückenbezug grün, Fußkreuz aus Aluminium, poliert, Mit Universalrollen

Artikelnummer: 184697



LOFFLER



Löffler Bürodrehstuhl TANGO 23

mit allseitig beweglicher Sitzfläche

Bürodrehstuhl

- Synchronmechanik, 5-fach arretierbar
- Ausgestattet mit seitlicher Federkraftverstellung von 45 bis 120 kg
- mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen
- Muldensitz mit Bezug aus Stoff in grün
- bewegliche Sitzmechanik
- Sitzunterstützung durch ERGO TOP®-Technologie
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 530 x 460 x 460 - 510 mm
- Rückenbezug grün
- Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
- Fußkreuz aus Aluminium, poliert
- Mit Universalrollen
- Gewicht 25 kg
- 30 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Sitzmöbel	Farbe Rückenbezug	grün
Sitzmöbeltyp	Drehstuhl	Rückenlehnenverstellung	höhen-/neigungsverstellbar

Stuhlmechanik	Synchronmechanik	Fußstütze	nein
Stuhlmechanik Einstellung	5-fach arretierbar	höhenverstellbar	ja
Gegenkrafteinstellung	seitliche Federkraftverstellung 45 - 120 kg	Material Gestell	Aluminium
Armlehnen Ausführung	höhen- und breitenverstellbare Armlehnen	Oberfläche Gestell	poliert
Sitztyp	Muldensitz	Material Fußkreuz	Aluminium
Material Sitzbezug	Stoff	Oberfläche Fußkreuz	poliert
Farbe Sitzbezug	grün	Unterbau	Rollen
Sitzeinstellung	bewegliche Sitzmechanik/Sitztiefe	Rollentyp	Universalrollen
Sitzunterstützung	ERGO TOP®-Technologie	Breite	680 mm
Sitzhöhe	430-530 mm	Tiefe	680 mm
Sitzbreite	460 mm	Garantie	30 Jahre
Sitztiefe	460-510 mm	Gewicht	25 kg
Polsterung	Sitz und Rücken		

Dazu passt auch ...

139650		Fußstütze, Trittfäche Breite x Tiefe 460 x 360 mm, Höhe 90 mm, mit Noppen, stufenlos neigungsverstellbar
185075		Wandbild, Motiv "Brooklyn Bridge", Höhe x Breite 650 x 980 mm, aus Plexiglas
227063		LED-Schreibtischleuchte, 48 x LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe kalt- bis warmweiß, Farbtemperatur 3000 - 5700 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1520 Lux, Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1.000 h, 4-stufig dimmbar und mit 2 einstellbaren Farbtemperaturen, Kopf dreh- und neigbar, Armlänge 385 mm, Aus Aluminium/Kunststoff in silber/schwarz
231442		Bodenschutzmatte, für Teppichboden und Teppiche, Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 2,1 mm, aus Polyethylen/Polyurethan in transparent