Lacont

plateforme de rétention

volume de rétention 20 I, hauteur x largeur x profondeur 123 x 500 x 500 mm, avec caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud



Numéro d'article: 239008





plateforme de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
- volume de rétention 20 l
- hauteur x largeur x profondeur 123 x 500 x 500 mm
- charge max. jusqu'à 5000 kg/m²
- avec caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud







Détails techniques			
type de stockage de produits dan	bac de rétention	charge admissible	5000 kg/m²
type de bac de rétention	plateforme de rétention	matériau	acier
lieu de stockage	à l'abri	surface	galvanisé
volume de rétention	20	équipement bac de rétention	caillebotis
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	matériau de caillebotis	acier
construction (autorisation)	tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR	surface de caillebotis	galvanisé à chaud
hauteur	123 mm	possibilité de passage au- dessou	non
largeur	500 mm	module	Tablette de rét.
profondeur	500 mm	Poids	28 kg

Accessoires

239015



connecteur bac pour plateforme de rétention, largeur x profondeur 52 x 470 mm, en tôle galvanisées sendzimir

239023



rampe d'accès pour plateforme de rétention, largeur x profondeur $450 \times 1150 \text{ mm}$, en tôle avec profilé en tôle larmée

Cela s'adapte aussi		
235631	système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm	
235787	liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot	
235788	liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot	
503884	absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène	