



Farbe: gelb

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	gelb
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,023 MJ
Gewicht	0,8 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332286213
Zolltarifnummer	39269097900

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 282-415



Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang

pdf
2162.18 KB



Ausschreibungstext

282-415

19.02.2019

xml
2.53 KB



282-415

02.05.2017

doc
23.50 KB



CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
282-415



CAE Daten

WSCAD Universe
282-415



ZUKEN Portal 282-415

