

Artikelnummer: 192369

Kurzbeschreibung: Schiebetürenschr.5OH,B160,
Akus.,lichtgra

Langbeschreibung: Schiebetürenschr., 5 OH,
B 1600 mm: Schiebetüren im Korpus unsichtbar
geführt keine sichtbare Laufschiene im Unterboden
eingefräste Aluminium-Laufschiene im Oberboden
ausgestattet mit Druckzylinderschloss

Akustikfronten für einen besseren Raumklang Die
Schiebetürfronten der Schränke können wahlweise
in einem akustisch wirksamen Material ausgeführt
werden. beim Einsatz dieser Akustikelemente dringt
der Schall durch die mikroperforierte Oberfläche in
die dahinterliegende, engmaschige Wabenstruktur
ein. Durch die Offenporigkeit wird der Schall optimal

absorbiert und sorgt so für eine optimierte Raumakustik. Kopus, Einlegeböden und Türen
aus melarminharbeschichteter Spanplatte nach DIN 68765, Emissionsklasse E1 alle
Schränke mit höhenverstellbaren Einlegeböden (Raster 32 mm) Rückwand allseitig
eingenetet, verleimt und mit Sichtwand in Korpusfarbe ausgebildet Stellfüsse Höhe 23-33
mm, Verstellbereich 10 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Wechselzylinderschloss mit einheitlicher Schließung Höhe: 1930 mm einheitliche Tiefe:
Außenstiefe 450 mm, Nutztiefe: 370 mm, Bodentiefe: 350 mm

