


Reduzierhülsen RH...

Zur Verwendung in Crimphülsen um einen kleineren Anschlussleiterquerschnitt zu ermöglichen.

Material: Cu, versilbert, crimpbar.
Crimpzangen, siehe Seite 37.



Bestell-Nr.	Typ	Reduktion (von/auf)	Abmessungen (mm)		
			mm ²	Ø A	Ø B
05.5114	RH6-2,5 AG	6/2,5	2,3	3,8	10
05.5113	RH10-2,5 AG	10/2,5	2,3	4,8	11
05.5103	RH10-4 AG	10/4	3	4,8	12
05.5102	RH10-6 AG	10/6	4	4,8	11
05.5111	RH16-6 AG	16/6	4	5,8	12
05.5112	RH16-10 AG	16/10	5	5,8	12
05.5108	RH25-16 AG	25/16	6	7,8	14
05.5104	RH50-16 AG	50/16	6	10,8	26
05.5105	RH50-25 AG	50/25	8	10,8	26
05.5106	RH50-35 AG	50/35	9	10,8	26
05.5115	RH70-50 AG	70/50	11	12,8	26
05.5110	RH95-70 AG	95/70	13	14,8	28
05.5107	RH120-95 AG	120/95	15	16,8	29
05.5109	RH150-120 AG	150/120	17	18,8	32