

Artikelnummer: 108163

Kurzbeschreibung: Bureautafel 135-° SOLUS PLAY, 4-poot, vrije vorm, aanbouw links, B 2165 x D 800 x H 720-820 mm, ceramic grey



Langbeschreibung: Bureautafel SOLUS PLAY 135 graden, in hoogte verstelbaar, aanbouw naar keuze rechts o. links: Deze 135 graden bureautafel SOLUS PLAY is in hoogte verstelbaar en heeft een verfijnd onderstel met 4 poten. De bureautafel SOLUS PLAY kan naar keuze met het aanbouwstuk rechts of links worden geleverd. De exclusieve bureautafel SOLUS PLAY heeft een modern en handig 135 graden design met meer dan genoeg werkvlak. De bureautafel SOLUS PLAY is 2165 mm breed, 800 mm diep en in hoogte flexibel instelbaar van 720 tot 820 mm. De bureautafel bestaat uit een aluminium frame-onderstel met een vierkantprofiel van 60 x 60 mm dat scheef is verwerkt. De goed gevormde tafel bestaat uit een onderstel met 4 voeten. Het aanbouwstuk bevindt zich naar keuze rechts of links naargelang uw behoeften. Het solide onderstel van de bureautafel SOLUS PLAY in het 135 graden design is met nivelleringsschroeven uitgerust die de stabiliteit van de bureautafel ook op oneffen ondergronden verzekeren. Kies voor het werkblad uit de verschillende attractieve patronen. Het solide tafelblad bestaat uit een met melaminehars gecoate drielaagse fijnspaanplaat met een dikte van 19 mm en is uitgerust met een 3 mm dikke ABS-rand. Met de aanbouwtafel SOLUS PLAY kan de bureautafel SOLUS PLAY naar wens worden uitgebreid. Om de lastige kabels netjes te laten verdwijnen kunt u een klappbare kabelgoot uit ons assortiment gebruiken die heel eenvoudig onder de bureautafel SOLUS PLAY kan worden gemonteerd. Met rekken, kasten en ladeblokken uit onze SOLUS PLAY-kantoormeubelserie kunt u de bureaumeubelserie en uw kantoorruimten perfect aanvullen. Zo kan uw SOLUS PLAY-bureau met u meegroeien en wijzigt u deze steeds opnieuw. **Samengevat:** Bureautafel in 135 graden design, vrije vorm Onderstel met 4 voeten Aanbouwstuk: naar keuze rechts of links Platen uit hoogwaardige, 19 mm dikke drielaagse fijnspaanplaat, met melaminehars gecoat ABS-randen, 3 mm Aluminium frame-onderstel uit vierkant profiel 60 x 60 mm, scheef verwerkt Nivelleringsschroeven, in hoogte verstelbaar 720 - 820 mm Optionele kabelgoot uit geanodiseerd aluminium, afklapbaar Afmetingen: b 2165 x d 800 x h 720-820 mm

