




Open X Deluxe (Polster)

Ausführung	Artikel-Nr.	Stoffe	
Polyamid-Fußkreuz schwarz ohne Armlehne ohne Armlehne, <u>mit Schiebesitz</u> Mit AL „TW1“ und Schiebesitz	OX5000 OX50W0 OX50WTW1		
Aluminum-Fußkreuz poliert ohne Armlehne ohne Armlehne, <u>mit Schiebesitz</u>	OX5900 OX59W0		T20 T22 T23 T26

OPTIONEN Hartbodenrollen groß, Art.-Nr.: 6990 / Fußgleiter hoch, Art.-Nr.: 6990-2

Stoffe

Sitz: T20 / T22 / T23 / T26 (100% Trevira CS)
 Rücken kaschiert: T20SS / T22SS / T23SS / T26SS
 (100% Trevira CS)

Sitz: BJ-Stoffe BJ0, BJ3, BJ4, BJ5, BJ6 (100% Polyester)
 Rücken kaschiert: BJ-Stoffe BJ0-BJ6 (100% Polyester)

Maße

Sitzhöhe: 42-57 cm
 Sitzbreite: 47 cm
 Sitztiefe: 47 cm
 Lehnenhöhe: 58 cm
 Gesamthöhe: 106-128 cm
 Gesamttiefe: 56 cm

Technische Daten

Gewicht: ab 19 kg
 VPE: 1/Karton
 Paletteneinheit: 10/Palette



Moderner, trendiger Bürostuhl mit offener Rückenschale

- 
 Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- 
FEATURE Neu konzipierte Rückenlehne « Window » mit kaschiertem Polster bespannt, sorgt für ein angenehmes „Wohlfühlklima“ am Rücken
- 
 Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar, dadurch optimale Anpassung an jede Körpergröße
- 
 Bequemer, großer Komfort-Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderecke und eingearbeiteter Beckenstütze im hinteren Sitzbereich, dadurch richtet sich das Becken auf und fördert die natürliche Sitzhaltung, optional mit Schiebesitz (Sitztiefenverstellung ca. 5-6 cm)
- 
 Neues Synchronmechanikkonzept mit extra großem Öffnungswinkel, zur synchronen Verstellung der Sitz und Rückenlehnenneigung – Rückenlehnen- u. Sitzneigung folgen den Bewegungen des Sitzenden, mit einstellbarer Körpergewichtsregulierung; mehrfach arretierbar
- 
 Extra großes Polyamid-Fußkreuz schwarz oder gegen Aufpreis Aluminiumfußkreuz poliert, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten und großen Design-Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
- 
 Optional gegen Aufpreis: höhenverstellbare Armlehnen „TW1“, „TW2“ oder „TW3“







Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergöße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.