

# LCD- GRAFIK MODUL 180x32

## INKL. KONTROLLER SED1520 FÜR 8-BIT BUS

neu !



*EA DIP180B-5NLW  
Abmessungen 102 x 27 mm*

### TECHNISCHE DATEN

- \* KONTRASTREICHE LCD-SUPERTWIST ANZEIGE
- \* BLAU-WEISS MIT STARKEM KONTRAST: EA DIP180B-5NLW
- \* KONTROLLER SED1520, PT6520 ODER KOMPATIBEL INTEGRIERT
- \* ANSCHLUSS AN 8-BIT DATENBUS
- \* SPANNUNGSVERSORGUNG +5V / ca. -3,3V max. 800µA
- \* LED-BELEUCHTUNG WEISS max. 45mA@+25°C
- \* WEITERE MODULE IN GLEICHER TECHNIK:
  - DOTMATRIX 1x8, 2x16, 4x20
  - GRAFIK 122x32, 128x64 UND 240x128
- \* KEINE MONTAGE ERFORDERLICH: EINFACH NUR IN PCB EINLÖTEN
- \* STECKBAR ÜBER BUCHSENLEISTEN EA B200-9 (2 STK. ERFORDERLICH)
- \* BETRIEBSTEMPERATUR -20..+70°C MIT
- \* INTERNER TEMPERATURKOMPENSATION

### BESTELLBEZEICHNUNG

LCD-GRAFIKMODUL 180x32 MIT LED-BELEUCHTUNG  
9-POL. BUCHSENLEISTE 4,3mm (1 STÜCK)

**EA DIP180B-5NLW**  
**EA B200-9**

## PINBELEGUNG

Pin	Symbol	Level	Funktion	Pin	Symbol	Level	Funktion
1	VSS	L	Stromversorgung 0V (GND)	10	D3	H / L	Display Data
2	VDD	H	Stromversorgung +5V	11	D4	H / L	Display Data
3	VEE	-	Kontrastspg. (ca. -3,3V)	12	D5	H / L	Display Data
4	A0	H / L	Umschaltung Befehl / Daten	13	D6	H / L	Display Data
5	R/W	H / L	H=Read, L=Write	14	D7	H / L	Display Data, MSB
6	E1	H	Enable Spalte 1..60	15	E2	H	Enable Spalte 61..120
7	D0	H / L	Display Data, LSB	16	RES	L	Reset
8	D1	H / L	Display Data	17	E3	H	Enable Spalte 121..180
9	D2	H / L	Display Data	18	C	-	LED (ext. Vorwiderstand!)

## KONTROLLER PT6520/SED1520


Auf den Displays EA DIP180-5 sind drei Controller SED1520 oder Kompatibel bestückt (linkes, mittleres und rechtes Display-Drittel).

Die Controller besitzen keinen Textmode, das heisst, dass alle Zeichen als Grafiken aufgebaut werden. Diverse Zeichensätze sind auf der Diskette EA DISKFONT1520 als Zubehör erhältlich.



Eine genauere Beschreibung der Befehle, sowie das Interfacetiming und die elektrischen

Charakteristiken entnehmen Sie bitte dem Users Manual zum PT6520 / SED1520<sup>\*)</sup>.



Instructions	Code											Function	
	A0	RD	WR	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
Display ON/OFF	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0/1	Turns Display on or off. 0=OFF; 1=ON;	
Display start line	0	1	0	1	1	0	Display start address (0 - 31)				0	Specifies RAM line corresponding to top of display.	
Set page address	0	1	0	1	0	1	1	1	0	Page (0-3)		Sets display RAM page.	
Set Column address	0	1	0	0	Column address (0 - 79)								Sets display RAM column address.
Read Status	0	0	1	B U S Y	A D C	O N / O F F	R E S E T	0	0	0	0	Read the following status: BUSY: 1=Busy; 0=Ready; ADC: 1=CW output; 0=CCW output; ON/OFF: 1=Display off; 0=Display on; RESET: 1=Being reset; 0=Normal;	
Write display data	1	1	0	Write data								Writes data into display RAM.	
Read display data	1	0	1	Read data								Reads data from display RAM.	
Select ADC	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0/1	0=CCW output; 1=CW output;	
Static drive ON/OFF	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0/1	Selects static driving operation. 0=Normal driving; 1=Static drive;	
Select duty	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0/1	Select duty cycle. 0=1/16; 1=1/32;	
Read-Modify-Write	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	Read-modify-write ON	
End	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	Read-modify-write OFF	
Reset	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	Software reset.	

<sup>\*)</sup> Im Internet unter [http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/s\\_1520.pdf](http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/s_1520.pdf) und <http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/pt6520.pdf>  
 Technische Änderung vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler und Applikationsbeispiele.

### KONTRASTEINSTELLUNG

Die Displays EA DIP180-5 benötigen als Kontrastspannung ca. -3,3V. Das heisst bei 5V Betrieb ist eine zusätzliche negative Spannung erforderlich.

Die Displays werden mit einer automatischen Temperaturkompensation geliefert. Das sonst erforderliche Nachstellen des Kontrastes während des Betriebs ist hier nicht mehr nötig ! Weiterhin sind diese Displays mit einer Superfast-Liquid ausgestattet, welche selbst bei -20°C noch ein ausreichend schnelles Ansprechverhalten von typ. 2,5 Sek. bietet.

### BELEUCHTUNG




Der Betrieb der Hintergrundbeleuchtung erfordert eine Stromquelle oder einen externen Vorwiderstand zur Strombegrenzung. Die Flussspannung der Beleuchtung liegt zwischen 3,0V und 3,6V. Bitte beachten Sie ein Derating für den Betrieb bei Temperaturen > +25°C.

Achtung: betreiben Sie die Beleuchtung nie direkt an 5V; das kann zur sofortigen Zerstörung führen! werden. Für einzelne Applikationen empfiehlt es sich die Helligkeit deutlich zu reduzieren; bereits mit wenigen mA ist eine Ablesung bei Dunkelheit möglich. Mit zunehmender Umgebungshelligkeit aber muss der LED-Strom erhöht werden.


Technische Änderung vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler und Applikationsbeispiele.

# EA DIP180-5

## ABMESSUNGEN



alle Maße in mm



Hinweis:  
 LC-Displays sind generell nicht geeignet für  
 Wellen- oder Reflowlötlötung. Temperaturen über  
 90°C können bleibende Schäden hinterlassen.

Technische Änderung vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler und Anwendungsbeispiele.