

C+P


desserte

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 930 x 500 mm, 1 niveau avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 506127

ERGO



C+P Armoire à poser ERGO

desserte

- convient pour l'utilisation dans des bureaux classiques, des bureaux d'atelier ou des bureaux d'entrepôt dans les zones administratives, les zones de production ou également les entreprises artisanales
- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 930 x 500 mm
- force par plateau 70 kg
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 1 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 15 mm
- double porte battante
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur

- ouverture via poignée à étrier
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec laquage en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoire	desserte	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
convient pour (secteurs)	bureaux, bureaux d'atelier, bureaux d'entrepôt	soubassement	socle
type de porte	double porte battante	matériau	tôle d'acier
hauteur	1000 mm	matériau de finition	soudé
largeur	930 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
profondeur	500 mm	tablette réglable au pas	15 mm
équipement armoire	tablettes	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	surface de tablette	laqué
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	70 kg	verrouillage	3 côtés
couleur du corps	gris clair // RAL7035	angle d'ouverture de porte	110 °
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	poignée	poignée à étrier
surface de corps	thermolaqué	roulant	non
surface de face avant	thermolaqué	certification	GS // TÜV
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs	garantie	5 années
verrouillable	oui	Poids	44,09 kg

Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
402230		piètement pour desserte, hauteur x largeur x profondeur 150 x 930 x 500 mm
402236		Plateau supérieur pour desserte, hauteur x largeur x profondeur 25 x 930 x 500 mm, en bois avec laquage avec finition gris clair
402237		Plateau supérieur pour desserte, hauteur x largeur x profondeur 25 x 930 x 500 mm, en bois avec laquage avec finition érable

Cela s'adapte aussi ...

146303		destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm
--------	---	--

146387



cadre magnétique, DIN A5 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face
arrière magnétique