

Produktdatenblatt KleenGuard® G60 Endurapro™ Schnitffeste Handschuhe Level 3 - handspezifisch / Grau

Produktinformationen

Art.-Nr.	13823 - 13827	
Produktbeschreibung	KleenGuard® G60 Endurapro™ Schnitffeste Handschuhe Level 3 - handspezifisch / Grau	
Produktdatenblatt	27.04.2021	
Status	Im Verkauf	

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	13823: 1 Beutel x 12 Paare = 12 Paare 13824: 1 Beutel x 12 Paare = 12 Paare 13825: 1 Beutel x 12 Paare = 12 Paare 13826: 1 Beutel x 12 Paare = 12 Paare 13827: 1 Beutel x 12 Paare = 12 Paare
Verpackungsmaterial Außenverpackung	Papier

Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Barcode	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	Netto-/Bruttogewicht (kg)	Palettentyp p	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette	Inner Gross Weight (Kg)
13823-7	10036000138235	036000138238	28.7 x 14.5 x 14.7	1.392/1.7	E5	1.20 x 0.80 x 1.33	20 x 8 =160	0.70
13824-8	10036000138242	036000138245	28.7 x 14.5 x 14.7	1.416/2.21	E5	1.20 x 0.80 x 1.33	20 x 8 =160	0.70
13825-9	10036000138259	036000138252	28.7 x 14.5 x 14.7	1.512/2.3	E5	1.20 x 0.80 x 1.33	20 x 8 =160	0.80
13826-10	10036000138266	036000138269	28.7 x 14.5 x 14.7	1.632/2.42	E5	1.20 x 0.80 x 1.33	20 x 8 =160	0.80
13827-11	10036000138273	036000138276	29.5 x 15.2 x 16.2	1.776/2.57	E5	1.20 x 0.80 x 1.45	20 x 8 =160	0.90

Produktbeschreibung

KleenGuard™ G60 Endurapro™ polyurethanbeschichtete Handschuhe für mittelschwere Arbeiten sind dafür ausgelegt, Hände zu schützen, wenn ein Risiko von Schnitt- oder Verletzungsgefahren an Händen oder Armen besteht. So kann die Arbeit erledigt werden, wenn Sicherheit und Flexibilität entscheidend sind. Jedes handspezifische Handschuhpaar ist in fünf Größen mit farbcodierten Manschetten erhältlich und bietet Schutz der PSA-Kategorie 2, Schnitffestigkeit der Stufe 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4. Perfekt für Einsätze in mechanischen, Fertigungs- und Konstruktionsumgebungen, insbesondere in der Metallverarbeitung, Glashandhabung und Automobilmontage. Sie bieten hervorragenden Schutz vor Einschnitten und Einrissen, mit HPPE-Fasern, und entsprechen der minimalen Manschettenlänge der EN420, so dass der Handgelenkbereich geschützt wird. Diese Handschuhe wurden speziell für den Wärmeabtransport entwickelt. Sie sind atmungsaktiv und haben ein einzigartiges Design mit Nitril-Punkten auf der Handfläche und mit nitrilbeschichteten Fingerspitzen für ausgezeichnete Griffbarkeit, ohne Kompromisse bei Beweglichkeit und Atmungsaktivität zu machen. Weitere Handschuhgrößen siehe Art.-Nr.: 13823, 13824, 13825, 13826 und 13827. 1 Beutel x 12 Paar handspezifische, graue Handschuhe, 11, (24 gesamt)

Produktdatenblatt KleenGuard® G60 Endurapro™ Schnittfeste Handschuhe Level 3 - handspezifisch / Grau

Features and Benefits

Features	Benefits
Abriebfestigkeit Stufe 4 (EU)	Verbesserte Haltbarkeit, Wichtigster Messwert der EU-Norm, Höchster Messwert der EU-Norm erreicht
Hervorragende Griffigkeit im trockenen Zustand	Steigert die Produktivität, Guter Griff bei leicht öligen Anwendungen (besserer Schutz), Verringert die Gefahr, dass Material bei der Handhabung fallen gelassen wird
Hervorragender Tragekomfort	Steigert die Produktivität

Product Configuration

steril	Nein	latexfrei	Ja
Hauptschutzklasse	Schnittfest	Anwendung	Industrie
beidhändig tragbar	Nein	gepudert	Nein
Material	Sonstiges	Beschichtet	Handflächenbeschichtung
Velourisierung	Ja - sonstiges	Beschichtung	Polyurethan
Farbe	Grau	Chlorinated	Nein
Gauge	13	Handschuhform	handspezifisch
Länge	230 - 270 mm		

Internationale Standards und Zertifizierungen

Konzept / Plattform


Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



Technische Daten

CE Mark

Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III



Zertifizierungen

ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Bruttogewicht (kg)	2.83
Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	29.5 x 15.2 x 16.2	Verpackungsmaterial Unterverpackung	Papier

Produktdatenblatt KleenGuard® G60 Endurapro™ Schnittfeste Handschuhe Level 3 - handspezifisch / Grau

Instructions

Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.

Vor Hitze und radioaktiver Strahlung schützen.

Trocken lagern. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.

5 Waschgänge in einer Haushaltswaschmaschine mit Standardwaschmittel bei 40 °C

Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

Internetseiten www.kcprofessional.de

Lagerbedingungen

Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.

Haltbarkeitsdauer Dieses Produkt ist nach Fertigung fünf Jahre haltbar.

Telefonnummer Customer Service Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten 069 50985269

Ursprungsland Sri Lanka