

Xerox® VersaLink® B615 Multifunktionsdrucker

Die VersaLink B615 Multifunktionsdrucker basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter www.connectkey.com.

Systemspezifikationen		B615/X	B615/XL
Geschwindigkeit 1-seitig A4/210 x 297 mm		Bis zu 63 Seiten/Min. in Schwarzweiß	
Geschwindigkeit 2-seitig A4/210 x 297 mm		Bis zu 56 Seiten/Min. in Schwarzweiß	
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat ¹		275.000 Seiten	
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat ²		Bis zu 25.000 Seiten	
Festplatte		250-GB-Festplatte	
Prozessor		1,05 GHz ARM Dual-Core	
Arbeitsspeicher		2 GB	
Anschluss		Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC Tap-to-Pair	
Controller-Funktionen		Unified Address Book, Klonen der Konfiguration, Scanvorschau, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber)	
Technische Daten			
Elektrische Anschlusswerte			
Europa		Spannung: 220 bis 240 VAC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A	
Leistungsaufnahme			
Fortlaufender Druck ³		Max. 950 Watt	
Bereitschaftsmodus (Standby) ³		Max. 79 Watt	
Energiesparmodus (Ruhezustand) ³		Max. 1,1 Watt	
Ausgeschalteter Zustand ³		Max. 0,3 Watt	
Betriebsbedingungen			
Temperaturbereich (Lagerung)		0 bis 35 °C	
Temperaturbereich (Betrieb)		10 bis 32 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit		15 % bis 85 %	
Schallleistungspegel Betrieb Bereitschaft		Max. 70 dB(A) Max. 43 dB(A)	

Xerox® VersaLink® B615 Multifunktionsdrucker

Schalldruckpegel Betrieb Bereitschaft	Max. 58,3 dB(A) Max. 29 dB(A)			
Aufwärmzeit (Aus dem Ruhezustand)	Weniger als 47 Sekunden			
Hochfahrzeit	Weniger als 79 Sekunden			
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
B615/X	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	30,5 kg
B615/XL	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	32,5 kg
B615/XL mit Finisher	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	39,3 kg
B615/XL mit Mailbox	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	37,8 kg
B615/X mit Großraumbehälter	724,2 mm	772,1 mm	1.102,7 mm	50,2 kg
B615/XL mit Großraumbehälter und Finisher	724,2 mm	772,1 mm	1.302,7 mm	59 kg
B615/XL mit Großraumbehälter und Mailbox	724,2 mm	772,1 mm	1.302,7 mm	57,5 kg
550-Blatt-Behälter	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Großraumbehälter (mit Rollenuntersatz)	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Unterschrank (mit Rollenuntersatz)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Rollenuntersatz	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Mailbox	450,8 mm	477,6 mm	248 mm	5,3 kg
Finisher	450,8 mm	411,0 mm	248 mm	6,8 kg
Abmessungen und Gewicht (mit Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
B615/X	594 mm	655 mm	789 mm	38 kg
B615/XL	594 mm	655 mm	996 mm	43 kg
550-Blatt-Behälter	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Großraumbehälter	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Unterschrank	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Rollenuntersatz	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Mailbox	573 mm	518 mm	386 mm	7,8 kg
Finisher	573 mm	398 mm	386 mm	8,8 kg
WLAN-Adapter (WLAN-Kit)	188 mm	136 mm	55 mm	0,1 kg
Zertifizierungen				
Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Drucken				
Ausgabe der ersten Seite nach (frühestens)	6,6 Sekunden			
Druckauflösung	Bis 1200 x 1200 dpi			

Xerox® VersaLink® B615 Multifunktionsdrucker

Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e, 6 PDF- XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Maximal bedruckbarer Bereich	4 mm ab Einzugskante, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante
Druckfunktionen	Standardeinstellungen für Anwendungen Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschüreneerstellung Entwurfsmodus Auftragsidentifizierung Auftragsüberwachung Persönlicher Druck Drucken von USB Probeexemplar Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe (Secure Print) Leerseiten überspringen Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Duplexdruck (Standardeinstellung) Xerox® Earth-Smart-Treibereinstellungen
Drucken von USB	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät vom USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS
Betriebssysteme	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS®, Version 10.10, 10.11, 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2
Schriftarten	PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83
Kopieren	
Scanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF) für 100 Blatt mit Single-Pass-Technologie
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Bis 216 mm x 356 mm Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: Bis 216 mm x 356 mm
Kopiergeschwindigkeit (1-seitig)	Bis zu 65 A4-Kopien/Min. Schwarzweiß
Kopiergeschwindigkeit (2-seitig)	Bis zu 58,5 A4-Kopien/Min. Schwarzweiß
Ausgabe der ersten Kopie nach (frühestens)	5,4 Sekunden
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Auflage	1 bis 999
Auflösung (max.)	600 x 600 dpi
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken

Xerox® VersaLink® B615 Multifunktionsdrucker

Kopierfunktionen	Automatische Hintergrundunterdrückung Kopieren gebundener Vorlagen mit Ausblendung der Buchmitte Sortierung Helligkeitsregler Randausblendung Ausweiskopie Mehrfachnutzen Verkleinern/Vergrößern, 25-400 % Bildverschiebung Vorlagenart Musterauftrag Schärfe
Scannen	
Funktionalität	Farb- und Schwarzweiß-Scannen
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System Kopier- oder Netzwerk-Druckaufträge ausgibt oder Scan- oder Faxe aufträge übertragen werden
Lesegeschwindigkeit (1-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 65 ipm (Bilder pro Minute) – 215,9 x 279,4 mm / 62 ipm A4 Farbe: Scannen von bis zu 55 ipm – 215,9 x 279,4 mm / 52 ipm A4
Lesegeschwindigkeit (2-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 65 ipm (Bilder pro Minute) – 215,9 x 279,4 mm / 62 ipm A4 Farbe: Scannen von bis zu 55 ipm – 215,9 x 279,4 mm / 52 ipm A4
Auflösung	600 x 600 dpi
Bittiefe	24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Bis 216 mm x 356 mm Vorlageneinzug: Bis 216 mm x 356 mm
Netzwerkablageprotokolle	FTP SMTP SNMB
Dateiformate	JPG TIFF (Einzelseiten- und Mehrseiten-TIFF) XPS (Einzelseiten- und Mehrseiten-XPS) PDF (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) Durchsuchbare PDF-Dateien Kennwortgeschützte PDF-Dateien Für schnelle Webansicht optimierte PDF-Dateien (Einstellung über Embedded Web Server) und PDF/A
Scannertreiber-Kompatibilität (Nur Netzwerk)	WIA TWAIN
Unterstützte Scanziele	Scannen an eigenen Ordner Scanausgabe an USB Scanausgabe an E-Mail Scanausgabe an Netzwerk (FTP oder SMB)
Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen	
Xerox® ConnectKey® Apps (Zu finden in der Xerox® App Gallery)	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als für traditionelle Software sind für ConnectKey Apps weder ein dedizierter Server noch ein PC noch andere IT-Ressourcen erforderlich. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey Apps auf Ihr ConnectKey-fähiges System herunterladen.
Fax	
Fax⁴	
Faxübertragungsrate	33,6 kbit/s
Arbeitsspeicher	4 MB
Auflösung	Standard 200x100 dpi, Fein 200x200 dpi, Extrafein 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Komprimierung	MH/MR/MMR/JBIG
Faxfunktionen	Faxen ohne PC-Unterstützung, LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung per E-Mail Empfängersuche über Unified Address Book (max. 2.000 Kontakte)

Xerox® VersaLink® B615 Multifunktionsdrucker

Mobile Lösungen und Apps	
Xerox® Mobile Express Driver®	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
Apple® AirPrint®	Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus – Sie müssen dafür keine Treiber installieren und benötigen keinerlei Kabel. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büroeigene WLAN.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print verbindet Drucker mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs, wie zum Beispiel von Smartphone, Tablet, Chromebook-Notebook und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.
Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)	Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Multifunktionsdrucker gesendet werden. Zur umfangreichen Palette der Druckoptionen gehören u. a. Duplexdruck und geschützte Ausgabe (Freigabe über PIN). Kostenloses Plug-in, herunterladbar aus dem Google Play™ Store.
Xerox® Mobile Link-App (kostenlos von Google Play™ Store und Apple® Store)	Mit der Xerox® Mobile Link App können Sie von Ihrem Mobilgerät (Telefon oder Tablet) aus scannen und E-Mails und Faxmitteilungen versenden und drucken, indem Sie die Daten direkt an einen unserer Multifunktionsdrucker senden oder aus dem Cloudspeicher abrufen und an den MFD übermitteln. Sie können damit im Handumdrehen One-Touch-Workflows zwischen Mobilgerät und Multifunktionsdrucker erstellen. Geräte können per manuelle Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscodes gekoppelt werden. Mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox®-Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer Serverversion (am Standort des Kunden) als auch in einer Cloudversion an und ermöglicht dem Kunden so unübertroffene Flexibilität.
Sicherheit	
Standard-Sicherheitsfunktionen	Firmware-Verifizierung Zertifikatverwaltung Automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate Zertifikatsperrlisten/Online Certificate Status-Protokoll (OCSP) Überprüfung des Zertifikatpfads Sofortige Festplattenüberschreibung 256-Bit-AES-Verschlüsselung FIPS-140-2 TLS/SSL SNMPv3 Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Netzwerk-Authentifizierung Zugriffskontrollen Rollenbasierte Berechtigungen Domänenfilter IP-Adressfilter Portfilter Prüfprotokoll Geschützte E-Mail Geschütztes Fax Geschützte Ausgabe (Secure Print) Geschützter Scan
Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting/Network Accounting (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen

Xerox® VersaLink® B615 Multifunktionsdrucker

Kostenzählung	Bis zu 9999 Benutzerkostenstellen Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client)
Funktionen	• Der Administrator kann die Funktionen per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Verwaltungsmenü am Steuerpult des Geräts verwalten. • Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	• Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen. • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen sind auf www.xerox.com verfügbar. • Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzählungslösungen von Fremdanbietern • Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche
Druckmaterial	
Vorlageneinzug	
Kapazität⁵	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 100 Blatt
Materialformate	Benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewichte	60 bis 128 g/m ²
Zusatzzufuhr	
Kapazität⁵	150 Blatt
Materialformate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewichte	60 bis 220 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Postpapier Gelochtes Papier Vordrucktes Material Umlapppapier Umschläge Etiketten Leichter Karton Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5
Behälter 1	
Kapazität⁵	550 Blatt
Materialformate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewichte	60 bis 220 g/m ²
Materialarten	Vordrucktes Material Umlapppapier Umschläge (nur Behälter 1) Etiketten Leichter Karton Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5
Bis zu 4 zusätzliche Behälter (optional)	
Kapazität⁵	550 Blatt
Materialformate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewichte	60 bis 220 g/m ²

Xerox® VersaLink® B615 Multifunktionsdrucker

Materialarten	Vorgedrucktes Material Umweltpapier Umschläge (nur Behälter 1) Etiketten Leichter Karton Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5
Großraumbehälter (optional)	
Kapazität⁵	2000 Blatt
Materialformate	Standardformate: A4 SSZ
Materialgewichte	60 bis 176 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Postpapier Gelochtes Papier Vorgedrucktes Material Umweltpapier Leichter Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5
Gesamtfassungsvermögen⁵	
Standardkapazität	700 Blatt
Maximale Kapazität	3250 Blatt
Materialausgabe	
Ausgabefach	
Kapazität⁵	400 Blatt mit Sensor „Behälter voll“ (ohne Finisher oder Mailbox)
Automatischer Duplexdruck	Standard
Finisher (optional für B615/XL)	
Kapazität⁵	500-Blatt-Behälter, 50-Blatt-Hefter
Mailbox (optional für B615/XL)	
Kapazität⁵	Vier 100-Blatt-Fächer
Druckerverwaltung	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	• Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. • Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller • Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung

Xerox® VersaLink® B615 Multifunktionsdrucker

Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
Gerätestatus	Integrierter Webserver • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Abrechnung/Nutzung • Quick Links
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien – PS (optional mit PostScript), PCL, PDF, XPS, JPEG
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Remote-Services	
Automatische Zählerablesung (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Wartungsassistent	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zur Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox gesendet und damit die Ausfallzeiten verkürzt.
Lieferumfang	
	VersaLink B615 Multifunktionsdrucker Standard-Tonerpatrone Schwarz: Für 10.300 Druckseiten ⁶ CD mit Software und Dokumentation (mit Benutzerhandbuch, Installationsübersicht, Leitfäden zu Sicherheit, Regulierungsaufgaben, Recycling und Entsorgung sowie Garantieerklärung) Installationsanleitung Kurzanleitungen Netzkabel Faxkabel

Xerox® VersaLink® B615 Multifunktionsdrucker

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Menge	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial		
Extrem-Hochleistungs-Tonerpatrone	Schwarz: 46.700 Standardseiten ⁶	106R03944
Hochleistungs-Tonerpatrone	Schwarz: 25.900 Standardseiten ⁶	106R03942
Standard-Tonerpatrone	Schwarz: 10.300 Standardseiten ⁶	106R03940
Trommeleinheit	Schwarz: 60.000 Seiten ⁷	101R00582
Zubehör/Optionen		
2.000-Blatt-Großraumbehälter		097S04948
550-Blatt-Behälter		097S04949
Finisher (500-Blatt, Hefter für 50 Blatt)		097S04952
Mailbox mit 4 Fächern (100 Blatt pro Fach)		097S04953
Transportrolle		097S04954
Unterschrank		097S04955
WLAN-Adapter (WLAN-Kit)		497K16750

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Eine kontinuierliche Auslastung auf diesem Niveau wird nicht erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer, monatlicher Druckdurchsatz.

³ Im ENERGY STAR®-Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁴ Analoges Telefonanschluss erforderlich.

⁵ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁶ Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁷ Ungefähre Anzahl von Seiten. Angegebene Leistung variiert je nach Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit. Weitere Informationen unter:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück. Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.de

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.