

Produkt Datenblatt Formmaske FFP3 R D, EN 149:2001 uvex silv-Air 7330 High Performance



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

<b>Produktcharakteristik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil</li><li>• Schutzstufe FFP 3</li><li>• High Performance climazone System mit drei Kammern</li><li>• 4-Punkt-Kopfbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske</li><li>• Eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenbügel</li><li>• Ausatemventil verringert Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske für ein angenehmes trockenes Klima</li><li>• 2 Extra-Filter mit Einatemventil für geringeren Atemwiderstand und mehr Komfort</li><li>• Hochwertiges silv-Air Obermaterial für beste Atemwerte</li><li>• Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe</li><li>• Nasenaussparung an der Dichtlippe sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform</li><li>• Maske erfüllt sowohl die Anforderungen an die Wiederverwendbarkeit (R) als auch die Anforderung gegen hohe Staubbelastung (D-Kennzeichnung, Dolomitstaubprüfung)</li></ul>
<b>Materialien</b>	Kopfband: Textil Kopfbandclips: Polypropylen Dichtlippe: Schaum aus synthetischen Material Nasenclip: Metall, PP Filter / Maske: PP, Polyester Ventil: PP

<b>Einsatzgebiete</b> Die Atemschutzmaske kann gegen feste, wässrige und nicht flüchtige flüssige Aerosole bis zum <b>30-fachen</b> des jeweiligen Grenzwertes eingesetzt werden.	Schweißen, Löten, hohe Konzentrationen sehr gefährlicher und mikroskopischer Atemstäube und bei chemischen Verbindungen, die Beryllium, Stybium, Arsen, Kadmium, Kobalt, Nickel, Platin, Radium oder Strychnin enthalten
<b>Gewicht</b>	36 g
<b>Normerfüllung</b>	EN 149:2001+ A1:2009

### Varianten

Artikelnummer	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
8707.330	Formmaske FFP3, Silber mit Dreikammersystem	3 Stück

### Zubehör

Artikelnummer	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
8701.011	uvex clear Reinigungsspray	1 Stück, 360ml