



Konformitätserklärung:



<https://www.keiler.net/produkte/details/KeilerFit-4Y/>

**KEILER SCHUTZHANDSCHUH
HANDELSGESELLSCHAFT mbH**

Am Handwerkerzentrum 10 A
52156 - Monschau
Germany

Telefon: +49-(0)2472-7972
Fax: +49-(0)2472-3544
www.keiler.net



KEILER

SCHUTZHANDSCHUH HANDELSGESELLSCHAFT mbH

HAND FÜR HAND EIN PARTNER!

KEILER FIT Gr. 10

Benutzerinformation für Schutzhandschuhe
gemäss Verordnung (EU) 2016/425 /Modul C
Kennzeichnung: KeilerFit / KeilerFit orange
erhältliche Größen : 7,8,9,10,11,12

Diese Handschuhe entsprechen gemäß
Baumusterprüfbescheinigung Nr. BP 60138959
0001 der EN 420:2009 und EN 388:2016 und
wurden vom TÜV Rheinland LGAProducts GmbH,
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg (Notifizierungs-Nr.
0197) zertifiziert. Sie werden gemäss Anhang I, in
die Kategorie II eingestuft.

Die spezielle Wirksamkeit gegen mechanische
Risiken wurde in den Leistungsstufen 1
(niedrigste) bis 5 (widerstandsfähigste) wie folgt
festgestellt:

Abriebfestigkeit:	3
Schnittfestigkeit:	2
Weiterreißfestigkeit:	3
Durchstichkraft:	4
Schnitt nach EN ISO 13997:	X

X=der Handschuh ist für diesen
Verwendungszweck nicht vorgesehen.

Diese Handschuhe dienen vor allem zum Schutz
gegen Risiken mechanischer Art und sind dort
einsetzbar, wo die Kategorie III nicht erforderlich ist
und wo die Risikoanalyse einen ausreichenden
Schutz durch die angegebenen Leistungsstufen
gewährleistet. Bauartbedingt ist der Bund des
Handschuhs unterhalb des Handgelenkes kürzer
als in der EN 420 vorgegeben. Eine mögliche
Verletzungsgefahr im Bereich des verkürzten
Bundes ist, je nach Tätigkeit, vor dem Tragen
durch den Anwender zu beurteilen. Weiterhin
dienen sie vor allem zum Schutz gegen Risiken
mechanischer Art. Der Benutzer hat die
Handschuhe vor jedem Tragen auf Unversehrtheit
zu prüfen und das Nachlassen der Schutzwirkung
durch Verschleiß und Gebrauch, auch von Teilen
des Handschuhs, eigenverantwortlich zu
beurteilen. Eine Risikoanalyse zur Einschätzung
der Gefahr sowie ein Trageversuch zur
Feststellung der passenden Größe haben vor dem
Einsatz stattzufinden. Veränderungen am
Handschuh und Einsatz in Verbindung mit Unter-
oder Überziehhandschuhen können die Funktion
negativ beeinflussen und bewirken einen
Haftungsausschluss. In Fällen, bei denen ein
Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen
zu verfangen, sollten keine Handschuhe getragen
werden.

Die Handschuhe sollen trocken bei mittlerer
Raumtemperatur gelagert werden und können
sechs Jahre ab Herstellungsdatum (M) Label im
inneren des Handschuhs) erstmalig verwendet
werden. Die Tragedauer ist abhängig von Einsatz
und Verschleiß. Die Pflege mit Lederfett wird
empfohlen. Der Handschuh darf nicht gewaschen
werden. Die Verpackung ist umweltfreundlich und
entspricht der Verpackungsverordnung.

In Verbindung mit diesem Produkt sind uns bisher
keine Substanzen bekannt, die Auswirkungen auf
die Gesundheit des Benutzers haben könnten.
Weitere Beratung und Informationen erhalten Sie
von Ihrem Fachhändler.



3234X