

Relais, 1 Wechsler, hartvergoldet, DC 12 V, verwendbar in AC/DC 24 V, Kompletgerät

Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13 bei 230 V	0,1 A
Umgebungstemperatur <ul style="list-style-type: none">während Betrieb	-25 ... +55 °C

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3TX7014-7BQ02>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TX7014-7BQ02>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TX7014-7BQ02>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7014-7BQ02&lang=de

Kennlinien: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TX7014-7BQ02/manual>

letzte Änderung:

23.11.2020