

Lackglanzcreme

Beschreibung

Reinigt, poliert und schützt. Für strahlenden Glanz durch Carnaubawachs. Hervorragender Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen und Waschanlagen. Gleicht kleine Haarkratzer aus und glättet die Oberfläche. Verleiht dem Lack Tiefenglanz. Matte Lacke erreichen mühelos ihr ursprüngliches Aussehen. Sparsamer Verbrauch aufgrund cremiger Konsistenz.

Eigenschaften

- strahlender Hochglanz
- gleicht leichte Kratzerbildungen aus
- leichte Verarbeitung
- hervorragender Langzeitschutz
- schützt vor aggressiven Umwelteinflüssen

Technische Daten

Basis	Wachse, Polierpigmente
Form	pastös
Farbe/Aussehen	hellbraun
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 20 °C	0,96 g/ml DIN 51757
Löslichkeit in Wasser	emulgierbar
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	24 Monate

Einsatzgebiet

Für neuwertige sowie leicht verwitterte Bunt- und Metalllacke. Matte Lacke erreichen mühelos ihr ursprüngliches Aussehen.

Anwendung

Zu behandelnde Lackflächen müssen vor der Anwendung gründlich gereinigt und sorgfältig getrocknet sein. Lackglanzcreme mit weichem Lappen, Poliertuch oder Schwamm aus der Dose entnehmen und unter leichtem Druck mit kreisenden Bewegungen dünn und gleichmäßig auftragen. Nur Teilflächen behandeln. Lackglanzcreme antrocknen lassen, bis sich ein matter Belag bildet. Anschließend mit Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) entfernen und Oberfläche auf Hochglanz polieren. Nicht in praller Sonne oder auf warmen Lackflächen anwenden. Vor Frost schützen. Regelmäßige Anwendung ergibt optimale Lackpflege.

Erhältliche Gebinde



Erhältliche Gebinde

300 g Dose Blech 1532
D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.