

Gera schuifdeurkast Pro

hoogte x breedte x diepte 1540 x 1200 x 430 mm, 3 etages/ 4 ordnerhoogtes van houten vloer, romp met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating, front met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating

Artikelnummer: 506490



Gera Schuifdeurkast Pro

schuifdeurkast

- hoogte x breedte x diepte 1540 x 1200 x 430 mm
- constructie van hout
- 3 etages/ 4 ordnerhoogtes van houten vloer
- schuifdeuren
- Per 32 mm verstelbaar
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating
- front met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating
- niveaus met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating
- onderbouw sokkel
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- GS- en TÜV-getest






- 3 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	m. melamineharscoating
type kast	kantoorkast	oppervlak legbord	m. melamineharscoating
type deur	Schuifdeur	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	1540 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1200 mm	oppervlak front	m. melamineharscoating
diepte	430 mm	afsluitbaar	ja
ordnerhoogtes	4 stuks	verrijdbaar	nee
kast uitrusting	legborden	levering	voorgemonteerd
legborden / schappen aantal	3 stuks	certificering	GS // TÜV
legbord-/niveautype	houten vloer	garantie	3 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	32 mm	gewicht	86 kg
materiaal	hout		

Gerelateerde Producten

506508		sokkel, voor kantoorstelling, hoogte x breedte 50 x 1200 mm, van metaal in zwart
506510		sokkel, voor kantoorstelling, hoogte x breedte 50 x 1200 mm, van metaal in zilverkleurig
509366		stelschroeven voor kantoorkast/-stelling, voor kastbreedte 1200 mm

Dit past ook bij ...

503146		magneetstrip, lengte x breedte 1000 x 35 mm, van staal gelakt in wit
527161		staande kapstok, hoogte x diameter 1750 x 390 mm, 5 hoed- en 8 jashaken, parapluhouder met druppelvanger, Van staal, voet van kunststof, met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver
528205		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen