

Artikelnummer: 192345

Kurzbeschreibung: Schiebetürenschränk,
Akustikfront, B 1350 mm, 4 OH, lichtgra

Langbeschreibung: Schiebetürenschränk,
Akustikfront, B 1350 mm, 4 OH: Akustikfronten für
einen besseren Raumklang Die Schiebetürfronten
der Schränke können wahlweise in einem akustisch
wirksamen Material ausgeführt werden. Beim
Einsatz dieser Akustikelemente dringt der Schall
durch die mikroperforierte Oberfläche in die
dahinterliegende, engmaschige Wabenstruktur ein.
Durch die Offenporigkeit wird der Schall optimal
absorbiert und sorgt so für eine optimierte
Raumakustik. Schiebetüren im Korpus unsichtbar
geführt keine sichtbare Laufschiene im Unterboden



eingefräste Aluminium-Laufschiene im Oberboden ausgestattet mit Druckzylinderschloss
Kopus, Einlegeböden und Türen aus melarminharbeschichteter Spanplatte nach DIN
68765, Emissionsklasse E1 alle Schränke mit höhenverstellbaren Einlegeböden (Raster
32 mm) Rückwand allseitig eingenetet, verleimt und mit Sichtwand in Korpusfarbe
ausgebildet Stellfüsse Höhe 23-33 mm, Verstellbereich 10 mm zum Ausgleich von
Bodenunebenheiten Wechselzylinderschloss mit einheitlicher Schließung Höhe: 1580
mm einheitliche Tiefe: Aussentiefe 450 mm, Nutztiefe: 370 mm, Bodentiefe: 350 mm