

wandaansluiting profiel voor scheidingswandsysteem

hoogte 2000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 101649



Wandaansluiting profiel voor scheidingswand

wandaansluiting profiel voor scheidingswandsysteem





- hoogte 2000 mm
- als vervanging voor eindpaal
- frame van U-profiel
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating



Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	profiel	U-profiel
veiligheidsuitrusting	scheidingswandsysteem	materiaal	staal
roosterelement	wandaansluiting profiel	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	2000 mm	gewicht	6,5 kg
scheidingswand functie	als vervanging voor eindpaal		

Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiële schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag