

Paste S1

Beschreibung

Multifunktionaler Schmierstoff mit einer Kombination heller Festschmierstoffe. Langzünftig und stark haftend.

Eigenschaften

- gute Haftung
- hervorragend kalt- und heißwasserbeständig
- reibungs- und verschleißmindernd
- beständig gegen wässrige Säuren
- reduziert Passungsrost
- sehr gute Kunststoffverträglichkeit
- exzellenter Korrosionsschutz
- verhindert Ruckgleiten
- hervorragende Salzwasserbeständigkeit
- verträglich mit polaren Elastomeren
- unverträglich mit unpolaren Elastomeren

Technische Daten

Kurzbezeichnung	KHCF1N-35
Verseifungsart	Gel
Basis	Syntheseöl
Temperatureinsatzbereich	-35 - +150 °C
Farbe/Aussehen	weiß
NLGI-Klasse	1
	DIN 51 818
Tropfpunkt	ohne
	DIN ISO 2176
Grundölviskosität 40 °C	380 mm ² /s
	DIN 51 562
Wasserbeständigkeit	0
	DIN 51807

Einsatzgebiet

Hervorragend geeignet zur Kunststoff-Metall-Schmierung und zur Langzeitschmierung an Haushalts- und Büromaschinen sowie Abfüll- und Verpackungsanlagen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Zur Schmierung normal belasteter Gelenke, Scharniere und Gleitlager sowie von Gleitpaarungen in der Feinmechanik.

Anwendung

Vor der Behandlung sollen die Flächen sauber und frei von Rückständen, Schmutz und Feuchtigkeit sein.

Erhältliche Gebinde

1 kg Dose Blech	3605
	D-GB-I-E-P



Erhältliche Gebinde

25 kg Eimer Kunststoff	3606
	D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.