

SYSTEM 6 Kombiklingen.



284 SYSTEM 6 TORX® Tamper Resistant Kombiklinge.
Für TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet. Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.
Mit Bohrung in der Klingenspitze.

Best.-Nr.								
27630	T6H	T8H	150	6,0				5
27631	T7H	T9H	150	6,0				5
27632	T10H	T15H	150	6,0				5
27633	T20H	T25H	150	6,0				5
27634	T30H	T40H	150	6,0				5



284 SYSTEM 6 Tri-Wing® Kombiklinge.
Für Tri-Wing®-Sicherheitsschrauben.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet. Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.

Best.-Nr.						
27637	TW0	TW1	150	6,0		5
27638	TW2	TW3	150	6,0		5
27639	TW4	TW5	150	6,0		5



284 SYSTEM 6 Torq-Set® Kombiklinge.
Für Torq-Set®-Sicherheitsschrauben.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet. Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.

Best.-Nr.				
27635	TS2	TS4	150	6,0
27636	TS6	TS8	150	6,0



U109 00 SYSTEM 6 Verlängerung.
Aufnahme von Klingen.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.
Verlängert alle SYSTEM 6 Klingen um 100 mm.

Best.-Nr.					
08921	6,0	150	6,0	11	5

Wiha Info

Wussten Sie schon?

TORX® Tamper Resistant Schraubendreher können auch für TORX® Schrauben verwendet werden, aber nicht umgekehrt.

SYSTEM 6 Kombiklingen.



7802 SYSTEM 6 Bithalter.
Aufnahme von C 6,3 und E 6,3 (1/4") Bits.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.
Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl, mit integriertem Permanentmagnet.

Best.-Nr.					
03882	1/4	150	6,0	10	5



7803 SYSTEM 6 Adapterklinge.
Aufnahme von Steckschlüsseinsätzen mit 1/4" Innenvierkant.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.
1/4" Vierkantaufnahme mit gefederter Kugel für perfekten Halt.

Best.-Nr.			
03883	1/4	150	6,0



NEU
28339-91 Bit-Universalhalter Torque TR / Topra 2K.
Aufnahme von 1/4" Bits.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Best.-Nr.					
39255	1/4	35	6	11,4	1



NEU
28339-92 Adapterklinge Torque TR / Topra 2K.
Aufnahme von Steckschlüsseln mit 1/4" bzw. 3/8" Innenvierkant.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben mit Nüssen bei vorgegebenem Drehmoment.

Best.-Nr.				
39256	1/4	42	6	1
39257	3/8	42	6	1



NEU
28339-94 SYSTEM 6 Adapter Topra 2K
Aufnahme von SYSTEM6 Klingen.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl.

Best.-Nr.				
39383	6	17,5	6	1