



**KOMBINEZON  
KRÓTKOTRWAŁEGO  
UŻYTKU  
WORKSHIELD  
PRO 400**

# Kombinezon WorkShield Pro 400




## Zastosowanie

Kombinezon krótkotrwałego użytku łączy właściwości ochronne typu 5-B i typu 6-B (Kat. III) oraz wygodę. Zapobiega przedostawaniu się czynników infekcyjnych (kropel lub pyłu) do skóry oraz przenoszeniu czynników infekcyjnych na inne osoby. Stanowi ochronę przed działaniem drobno rozpylonych ciekłych substancji chemicznych, ciekłych aerozoli oraz rozbryzgów o niewielkim ciśnieniu i objętości (Typ 6). Ochrona ta jest skuteczna w przypadku ochłapania niewielką ilością cieczy lub kontaktu z kroplami płynu. Zapewnia również ochronę przed przenikaniem biologicznym skażonych cieczy (EN 14126). Produkt chroni osoby narażone na wystąpienie wyładowań zapalających (EN 1149-5). Kombinezon zapewnia ochronę przed chemikaliami w formie cząstek stałych unoszących się w powietrzu (Typ 5) oraz przed pyłem radioaktywnym (klasa 1). Zapewnia komfort użytkowania dzięki przepuszczalności dla powietrza i pary wodnej.

## Ochrona

Kombinezon ochronny spełnia zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz wymagania norm:

**EN ISO 13688:2013,**  
**EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6,**  
**EN 14126:2003 Typ 5-B, Typ 6-B,**  
**EN 1149-5:2018,**  
**EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Typ 5,**  
**EN 1073-2:2002 klasa 1**



## Zalecenia

Kombinezon podczas użytkowania powinien być zawsze zapięty. Produkt do krótkotrwałego użytku. Nie zaleca się używać go powtórnie szczególnie w sytuacjach zagrożenia biologicznego. Dla zwiększenia właściwości ochronnych kombinezonu należy zwrócić uwagę, aby produkt był dopasowany i dawał swobodę ruchów (należy dopasować wszelkiego rodzaju regulacje, jeśli występują oraz dobrać właściwy rozmiar).

## Wykonanie

- ▶ trzyczęściowy kaptur z gumką optymalnie dopasowuje się do ruchów głowy
- ▶ klin wzmacniający w kroku umożliwia swobodne poruszanie się
- ▶ elastyczne mankiety rękawów i nogawek
- ▶ pętka na palec zapobiegająca ściąganiu się rękawa podczas prac z podniesionymi ramionami

## Szczegóły dotyczące produktu

<b>Kod:</b>	TO-2811
<b>Kolor:</b>	Biały
<b>Włóknina:</b>	PP + PE, film mikroporowaty; 60-63g/m <sup>2</sup>
<b>Rozmiar:</b>	M - XXL
<b>Normy:</b>	EN ISO 13688, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6, EN 14126:2003 Typ 5-B, Typ 6-B, EN 1149-5:2018, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Typ 5, EN 1073-2:2002 klasa 1
<b>Kategoria:</b>	CE kat.III