

**iQ500, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KI31RADD1**



Einbaukühlschrank mit hellem LED-Licht, hyperFresh- und autoAirflow-Funktion für optimale Aufbewahrungsbedingungen.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ softClosing: Deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: ..... D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 77 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 0 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 165 l  
 Geräuschwert: ..... 27 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... A  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 1021 mm  
 Gerätebreite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1025.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 36.3 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 3  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 EAN-Nummer: ..... 4242003917862  
 Marke: ..... Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI31RADD1  
 Gerätetyp: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert  
 Integriertes Zubehör: ..... 3 x Eierablage



**Zubehör**

3 x Eierablage

**Sonderzubehör**

KF30ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KSGGZM00 Butterdose

**iQ500, Einbau-Kühlschrank, 102.5  
x 56 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI31RADD1**

Ausstattung

- Einbau-Kühlautomat
- easy Installation
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Energieverbrauch / Jahr: 77 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- verchromter Flaschenrost

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KI31RADD1

Maßzeichnungen

The technical drawings include:

- Leftmost drawing:** A perspective view of the refrigerator unit with labels (A) at the bottom and (B) at the top.
- Second drawing:** A side view showing the door hinge mechanism with dimensions (A) and (A1), and a symbol Δ.
- Third drawing:** A side view showing the door hinge mechanism with dimensions (A1) and (A2), and a symbol Δ.
- Fourth drawing:** A detail of the door edge with a dimension of 548 mm.
- Fifth drawing:** A side view of the door with a dimension of min. 40 mm.
- Sixth drawing:** A side view of the door with text: "Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>" and "Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>".
- Seventh drawing:** A side view of the door with text: "Maße in mm Empfehlung S", two diagrams showing door seals with arrows labeled F and X, and text: "Die in der Tal sind einzuhalt Öffnung der C und Beschäd zu vermeiden".