

TROAX

support pour parois de séparation

hauteur x largeur 2200 x 40 mm, avec embase, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière

Numéro d'article: 505694



TROAX Support

support pour parois de séparation

- hauteur x largeur 2200 x 40 mm
- avec embase
- en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière

Détails techniques




| | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| sécurisation de la circulation | équipement de sécurité | équipement cloison démontable | socle |
| équipement de sécurité | parois de séparation | matériau | acier |
| élément de grillage | support | surface | laqué |
| hauteur | 2200 mm | couleur | gris poussière // RAL7037 |
| largeur | 40 mm | Poids | 8 kg |

Cela s'adapte aussi ...

144768



chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant

| | | |
|--------|---|---|
| 208490 |  | <p>table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables</p> |
| 210871 |  | <p>table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang</p> |
| 529885 |  | <p>rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion</p> |