

Gmöhling Aluminium dossierafvalbak

hoogte x lengte x breedte 990 x 1300 x 700 mm, inhoud 650 l, wanden met rondom lopende rillen, half neerlaatbare zijwand, legbord gesloten, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



GMÖHLING



Artikelnummer: 531742

Gmöhling Dossier-afvalbak

versterkte rolcontainer

Aluminium dossierafvalbak

- hoogte x lengte x breedte 990 x 1300 x 700 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 800 x 1250 x 645 mm
- inhoud 650 l
- wanden met rondom lopende rillen
- half neerlaatbare zijwand
- legbord gesloten
- scharnierdeksel met spleet met dekselbanden en grote inworpsleuf
- afsluitbaar met Spansluiting met cilinderslot
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- draaggrepen

Technische details

baktype	Transportbak	lengte inworpsleuf	500 mm
uitvoering	verstevigde rolcontainer met neerlaatbare zijwand	breedte sleuf	40 mm
euronorm	nee	stapelbaar	nee
inhoud	650 l	wand uitrusting	rondom lopende rillen
materiaal	aluminium	wand functie	half neerlaatbare zijwand
geschikt voor (product/materiaal)	dossiers, allerlei gegevens en overige papieren	vloerconstructie	gesloten

hoogte	990 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
binnenhoogte	800 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
lengte	1300 mm	draaginstallatie	draaggrepen
binnenlengte	1250 mm	nestbaar	nee
breedte	700 mm	onderrijdbaar	nee
breedte binnen	645 mm	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
plafond	ja	sluitsysteem	Spansluiting met cilinderslot
type deksel	scharnierdeksel met spleet	sluitingen aantal	2 stuks
deksel uitrusting	dekselbanden, inworpsleuf	gewicht	37 kg

Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, Met standaardzitting uit beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs