

Trennwand für Büro-Trennwand

Höhe x Breite 1530 x 800 mm, Wand aus Holz mit Polyesterbezug

Artikelnummer: 701038



Trennwandssystem

Wandelement




Trennwand für Büro-Trennwand

- Höhe x Breite 1530 x 800 mm
- gerade oder im Winkel von 90°
- beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
- Wand aus Holz mit Polyesterbezug
- schallgeprüft nach DIN EN ISO 354






Technische Details

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------------------------|
| Informationsausstattung | Büro-Trennwand | Material Wand | Holz mit Polyesterbezug |
| Modul | Trennwand | fahrbar | nein |
| Höhe | 1530 mm | klappbar | nein |
| Breite | 800 mm | schwenkbar | nein |
| Stellwand Ausstattung | beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle | Norm | Schallprüfung DIN EN ISO 354 |
| Aufstellung/Montage | gerade oder im Winkel von 90° | Gewicht | 10 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 444117 | | Magnetknopf für Trennwand, in weiß |
| 444139 |  | Mittelstütze für Büro-Trennwand, Höhe x Breite x Tiefe 1530 x 40 x 20 mm, Unterbau mit Fuß |
| 444172 |  | Eckstütze für Büro-Trennwand, Höhe x Breite x Tiefe 1530 x 40 x 20 mm, Unterbau mit Bodenausgleichsschrauben |
| 444194 |  | Endstütze für Büro-Trennwand, Höhe x Breite x Tiefe 1530 x 40 x 20 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Unterbau mit Fuß |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 143056 |  | Schiene für Schreibtisch, Länge 1200 mm, Ausgestattet mit integriertem Kabelmanagement, Befestigung mit Durchtisch-/Tischklemme, Aus Aluminium in silber |
| 157954 |  | Magnetrahmen, Format DIN A4, Rahmen in schwarz, zur Befestigung mit Klettverschluss |
| 521809 |  | Pinn-Nadeln, rund, Länge x Durchmesser 18 x 4 mm, in farblich sortiert |
| 527830 |  | Schreibtischleuchte, 1 x Energiesparlampe, 20 W, Leuchtmittel austauschbar, Leuchtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 2700 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1300 Lux, Energieeffizienzklasse F, Arm um 160° drehbar, Armlänge 410 mm, 2-teilig, Aufstellung mit Stand- oder Klemmfuß, Klemmweite 0 - 55 mm, Aus Aluminium in schwarz/silber |
| 962654 |  | Moderationskarte, oval, Höhe x Breite 110 x 190 mm, in farblich sortiert |