

**Ofenanzug aus
Preox-Aramidgewebe KA-2
aluminisiert**



JUTEC®-Artikelnummer:

HSS001KA-2-GF-SUP-OFEN18-V*

Haube

HSJ7 (Länge 80-100 cm) KA-2-OFEN18-V*

Jacke

HSH (Länge 80-130 cm) KA-2-OFEN18-V*

Hose

Diese Hitzeschutzkleidung ist als Überbekleidung zu betrachten und dient zum zusätzlichen Schutz für bestimmte, extreme Einsatzzwecke. Ein zusätzlicher Schutz besteht jedoch nur für die durch die Kleidung abgedeckten Körperregionen. Die Kleidung ist immer in der Kombination Jacke, Hose und Haube zu tragen. Beim Innenfutter stehen drei Versionen zur Verfügung.

Einsatz: Tunnelöfen, Autoklaven, Ziegeleien, Kokereien, Müllverbrennungsanlagen, Instandhaltung, Ofenreparatur, Maintenance.

Material:

Grundgewebe: JT400PXAHV (Preox-Aramid-Gewebe, ca. 400 g/m²), einseitig aluminisiert

Innenfutter V1: 1 x JT270LFR/AV (65% Viskose FR/ 35% Aramid, ca. 270 g/m²)

Innenfutter V2: 2 x JT270LFR/AV (65% Viskose FR/ 35% Aramid, ca. 270 g/m²)

Innenfutter V3: 1 x JT270LFR/AV (65% Viskose FR/ 35% Aramid, ca. 270 g/m²)

und JT500RW (Preox-Nadelfilz, ca. 500 g/m²)



EN ISO 11612:2015



A1 | B1 | C4 | D3 | E3 | F1

KAT. III
CAT. III