

HM-Produkte/Trägerwerkzeuge

XXXX

Schafffräser extra lang HSS-Co Z4-6 beschichtet

Besäumen Ap 1,5xD Ae 0,1xD

*Die Vorschubwerte müssen der Baulänge angepasst werden!



HM-Produkte/Trägerwerkzeuge

		Art.-Nr.		VE		KS				
Werkstoff	D/Z	16	Z4	20	Z4	25	Z4	32	Z4	
P Stahl N/mm ² <500	VC/fz	30	0,089	35	0,1	35	0,112	35	0,126	
	N/Vf	597	212	557	223	446	200	348	175	
	<800	VC/fz	23	0,085	28	0,09	28	0,1	28	0,112
	N/Vf	458	156	446	160	357	143	279	125	
M Rostfreie Stähle <800	VC/fz	22	0,08	22	0,085	22	0,08	22	0,1	
	N/Vf	438	140	350	119	280	90	219	88	
K Guss GG	VC/fz	22	0,08	22	0,085	24	0,09	24	0,1	
	N/Vf	438	140	350	119	306	110	239	55	
	GGG	VC/fz	20	0,08	20	0,082	22	0,09	22	0,1
	N/Vf	398	127	318	104	280	101	219	88	
N NE-Metalle Al Knetleg.	VC/fz	100	0,08	100	0,085	100	0,09	100	0,1	
	N/Vf	1989	637	1592	541	1273	458	995	398	
	Al Si <10%	VC/fz	100	0,089	100	0,1	100	0,12	100	0,1
	N/Vf	1989	708	1592	637	1273	611	995	398	