

JALAS® 5032 MOVE

EN ISO 20347:2012, 02 SRC

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, warm, uitstekende schokdemping, licht

SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Beroepsschoenen, laarzen/Enkellaarzen

PASVORM Normaal

MAATBEREIK 36-47 Grand Walking

PLATFORM Grand Walking

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Veters

KLEUR Zwart



GRAND WALKING

AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
36	5032-36	6408487418617
37	5032-37	6408487418624
38	5032-38	6408487418631
39	5032-39	6408487418648
40	5032-40	6408487418655
41	5032-41	6408487418662
42	5032-42	6408487418679
43	5032-43	6408487418686
44	5032-44	6408487418693
45	5032-45	6408487418709
46	5032-46	6408487418716
47	5032-47	6408487418723

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

JALAS® 5032 MOVE

KENMERKEN

Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ritssluiting, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

PRIMAIRE BESCHERMING

Voorkomt risico op; antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten



CE



Waterafstotend



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Ritssluiting



Wintermodel



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2016-02-04

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5032 MOVE

VOLDOET AAN
EN ISO 20347:2012

BESCHRIJVING NALEVING

O2: O1 + WRU

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms)

E: Energie-opname in de hielzone (gestest bij 20 Joules)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Weerstand elektrostatische ontlading (ESD)
onder 35 megaohm



CE



Waterafstotend



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Ritssluiting



Wintermodel



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2016-02-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com