

Rocholz

tiroir

System Flex

Convient pour table d'emballage, hauteur x largeur x profondeur 200 x 527 x 510 mm, suivant en dessous du plan de travail, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, corps en RAL9006 aluminium blanc, face avant coloris RAL3003 rouge rubis



Numéro d'article: 272966

tiroir

- Convient pour table d'emballage
- hauteur x largeur x profondeur 200 x 527 x 510 mm
- suivant en dessous du plan de travail
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- corps en RAL9006 aluminium blanc
- face avant coloris RAL3003 rouge rubis
- force 35 kg
- hauteur des tiroirs 1x150 mm
- verrouillable avec serrure

Détails techniques

type de meuble	table	charge	35 kg
type de table	accessoires	côté montage	en dessous du plan de travail
pour type de table	table d'emballage	matériau	acier
hauteur	200 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	527 mm	couleur du corps	aluminium blanc // RAL9006

profondeur	510 mm	couleur de la face avant	rouge rubis // RAL3003
nombre x hauteur tiroirs	1x150 mm	Poids	15 kg
système de fermeture	serrure		

Cela s'adapte aussi ...

215931		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 300 x 200 x 200 mm
216359		film étirable, livraison sous forme de rouleau, film longueur x largeur 300 m x 500 mm, En polyéthylène, épaisseur 23 µm, en transparent
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample
229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.
526491		cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame