StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

**Ventilateur d'Ordinateur 120 mm avec PMW - Connecteur à Modulation d'Impulsion en Durée**

*StarTech ID: FAN12025PWM*

Le ventilateur PC à PWM 120 mm FAN12025PWM ajoute une solution de refroidissement de l'air efficace aux boîtiers d'ordinateur ou autres boîtiers pour garantir une performance optimale des composants internes. Avec la technologie de modulation d'impulsions en durée (PWM), la vitesse du ventilateur peut être contrôlée de manière dynamique par la carte mère pour s'adapter aux conditions d'utilisation, en réduisant la consommation d'énergie et le bruit du ventilateur lorsque le système est inactif, et en fournissant un refroidissement maximal dans des conditions de pleine charge. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

**Applications**

- Diminution de la consommation d'énergie et du bruit produit par le ventilateur dans les systèmes dont le ventilateur ne doit pas toujours fonctionner à pleine vitesse
- Remplacement/mise à niveau d'un ventilateur PC bruyant ou défectueux
- Ajoutez un ventilateur supplémentaire pour un refroidissement accru du système

**Features**

- Connecteur de carte mère à modulation d'impulsions en durée (PWM) 4 broches
- Conception à roulement à bille Ever Lubricate
- Câble répartiteur en Y à PWM inclus

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

**Technical Specifications**

| | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Type ventilateur à roulement | Ever Lubricate Bearing |
| Types de connecteur | 1 - Molex Fan (4 pin; PWM) Femelle |
| TR/M | 800 ~ 2200 RPM |
| Débit d'air | 33.20 ~ 78.41 CFM |
| Niveau de bruit | < 17.2 ~ 39 dBA |
| MTBF | 40,000 Hours |
| Longueur de câble | 295 mm [11.6 in] |
| Couleur | Noir |
| Type de boîtier | Plastique |
| Longueur du produit | 120 mm [4.7 in] |
| Largeur du produit | 120 mm [4.7 in] |
| Hauteur du produit | 25 mm [1 in] |
| Poids du produit | 128 g [4.5 oz] |
| Tension d'entrée | 12 DC |
| Courant d'entrée | 320 mA |
| Température de fonctionnement | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Température de stockage | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Humidité | Humidité relative de 0~65 % |
| Configurations du système et du câblage | Connecteur de ventilateur PWM 4 broches (mâle) |
| Poids brut | 194 g [6.8 oz] |
| Inclus dans le paquet | 1 - Ventilateur PC de 120 mm |
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble en Y à PWM 22 cm |

**Certifications, Reports and Compatibility**

RoHS Compliant
Available