

Giroflex Drehstuhl 353

Automatic-Move-Mechanik, 6-fach arretierbar, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 390 - 510 x 490 x 380 - 440 mm, Rückenbezug aus Stoff in grau, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, Mit Universalrollen

Artikelnummer: 223348



giroflex
designed to work

5 YEARS
WARRANTY





Giroflex Bürodrehstuhl 353

Drehstuhl

- Automatic-Move-Mechanik, 6-fach arretierbar
- Sitztiefenverstellung
- Tiefe verstellbar um 60 mm
- Sitzunterstützung durch Beckenstütze
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 390 - 510 x 490 x 380 - 440 mm
- Vollpolster Rückenlehne
- Rückenbezug aus Stoff in grau
- Rückenlehne höhenverstellbar
- Rücken Höhe 600 - 660 mm
- Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
- Mit Universalrollen
- Gewicht 22 kg
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 7 Jahre Garantie, auf die Konstruktion 5 Jahre, auf das Bezugsmaterial 2 Jahre Garantie

Möbeltyp	Sitzmöbel	Material Rückenbezug	Stoff
Sitzmöbeltyp	Drehstuhl	Farbe Rückenbezug	grau
Stuhlmechanik	Automatic-Move-Mechanik	Rückenhöhe	600-660 mm
Stuhlmechanik Einstellung	6-fach arretierbar	Rückenlehnenverstellung	höhenverstellbar
Armlehnen Ausführung	ohne Armlehnen	Fußstütze	nein
Material Sitzbezug	Stoff	höhenverstellbar	ja
Farbe Sitz	schwarz	Material Fußkreuz	Kunststoff
Sitzeinstellung	Sitztiefe	Farbe Fußkreuz	schwarz
Sitzunterstützung	Beckenstütze	Unterbau	Rollen
Sitztiefenverstellbereich	60 mm	Rollentyp	Universalrollen
Sitzhöhe	390-510 mm	Breite	700 mm
Sitzbreite	490 mm	Anlieferung	fertig montiert
Sitztiefe	380-440 mm	Garantie	7 Jahre
Polsterung	Sitz und Rücken	Garantie spezial	5 Jahre // Konstruktion // 2 Jahre // Bezugsmaterial
Rücken Ausführung	Vollpolster Rückenlehne	Gewicht	22 kg

Dazu passt auch ...

139650		Fußstütze, Trittläche Breite x Tiefe 460 x 360 mm, Höhe 90 mm, mit Noppen, stufenlos neigungsverstellbar
185075		Wandbild, Motiv "Brooklyn Bridge", Höhe x Breite 650 x 980 mm, aus Plexiglas
227063		LED-Schreibtischleuchte, 48 x LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe kalt- bis warmweiß, Farbtemperatur 3000 - 6500 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1520 Lux, Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1.000 h, 4-stufig dimmbar und mit 2 einstellbaren Farbtemperaturen, Kopf dreh- und neigbar, Armlänge 385 mm, Aus Aluminium/Kunststoff in silber/schwarz
231442		Bodenschutzmatte, für Teppichboden und Teppiche, Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 2,1 mm, aus Polyethylen/Polyurethan in transparent