

NC3FBH2

3 polige Chassisbuchse, Erdung: separater Erdungskontakt mit dem Gehäuse des Gegensteckers und Front Panel, horizontale Leiterplattenmontage

Die B Serie ist der A Serie sehr ähnlich. Der Unterschied besteht in einem Metallring an der Frontseite, zur besten Masseverbindung zur Frontplatte. Der Rundum Massekontakt stellt einen Schirm gegen EMI Störungen dar. UL recognized component.

Features & Benefits

- Kleinster XLR Einbaustecker, höchste Packdichte
- Metallring für einen rundum Massekontakt für beste EMI und HF Schirmung
- Female Tulpenkontakte
- Gehäuse Entflammbarkeit UL94V-0



Technische Informationen

Produkt

| | |
|----------------|---------|
| Titel | NC3FBH2 |
| Verbindungstyp | XLR |
| Geschlecht | female |

Elektrische Daten

| | |
|------------------------------|---|
| Kapazität zwischen Kontakten | ≤ 4 pF |
| Durchgangswiderstand | ≤ 6 m Ω |
| Durchschlagsfestigkeit | 1,5 kVdc |
| Isolationswiderstand | > 10 G Ω (initial) |
| Nennstrom pro Kontakt | 6 A |
| Nennspannung | < 50 V |
| Erdungsoptionen | Separate ground contact connected to mating connector shell and front panel, no connection to Pin 1 |

Mechanische Daten

| | |
|----------------|------------------------|
| Einsteckkraft | ≤ 20 N |
| Aussteckkraft | ≤ 20 N |
| Lebensdauer | > 1000 mating cycles |
| Anschlussart | Horizontal PCB mount |
| Verriegelung | Latch lock |
| Einbaurichtung | Rear mounting |
| Gehäuseform | B |
| Mounting | B-Screw |

Material

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Kontakte | Bronze (CuSn6) |
| Einsatz | Polyamide (PA 6.6 30 % GR) |
| Verriegelungselement | Steel Ck67 |
| Ring | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Flange | Metal |

Umwelt

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Zulassungen | UL |
| Entflammbarkeit | UL 94 V-0 |
| Normenkompatibilität | IEC 61076-2-103 |
| Schutzklasse | IP 40 |
| Lötbarkeit | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperaturbereich | -30 °C to +80 °C |

Zubehör



B-SCREW-1-8



CAS-DUMMY



NDF



SCF