GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL

CS LV HU EE LT RO SK SI HR BG EL

AlphaTec® 2000 STANDARD

Version 07.02.19 (версия инструкции от)

PUAT20S001

AlphaTec 2000 Standard

Ansell

BODY MEASUREMENTS (cm)
Таблица размеров (в см.)

Height (A) Рост	Chest (B) Обхват груди	Waist (C) Талия	Garment Size размер одежды
158 - 164	76 - 84	68 - 76	XS 42-44
164 - 170	84 - 92	76 - 84	S 46-48
170 - 176	92 - 100	84 - 92	M 46-48
176 - 182	100 - 108	92 - 100	L 48-50
182 - 188	108 - 116	100 - 108	XL 50-52
188 - 194	116 - 124	108 - 116	2XL 52-54
194 - 200	124 - 132	116 - 124	3XL 54-56
200 - 206	132 - 140	124 - 132	4XL 56-58
206 - 212	140 - 148	132 - 140	5XL 60-62
212 - 218	148 - 156	140 - 148	6XL 60-62
218 - 224	156 - 164	148 - 156	7XL 62-64

* measurements for trousers only

Protection Levels & Additional Properties

TYPE 3	TYPE 6	EN 13034:2005	
PB [3]	PB [6]	EN 13832:2006	
		Chemical	
TYPE 5	TYPE 6	Type 5-B	
PB [3]	PB [6]	Type 6-B	

Available in white
Models 102, 103, 111, 113, 122, 128, 135, 156, 162
Available in green
Model 111
Available in yellow
Model 111

Ansell MICROGARD
9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull
United Kingdom, HU4 7DZ

Technical support: **technical@microgard.com**
Tel: **+44 (0) 1482 625444**

Customer Service:
Europe, Middle East & Africa: **Tel +32 2 528 74 00 / +32 2 528 74 01**
North America: **Tel +1 800 800 0444 / +1 800 800 0445**
Latin America: **Tel +52 442 248 1544 / +52 442 248 3133**
Australia: **Tel +61 1800 337 041 / +61 1800 803 578**
Asia Pacific: **Tel +60 3 8310 6688**

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.
© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

INSTRUCTIONS FOR USE — GB

EU Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 STANDARD formerly known as MICROGARD® 2000 STANDARD

Label Markings: 1. Overall manufacturer/brand name, 2. CE Marking, Confirms Category I product to EC Directive 89/686/EEC, EU Regulation 2016/425, Certification conducted by SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Notified Body No: 0598 3. Limited life chemical protective clothing, 4. Read this instruction sheet before use 5. Sizing 6. Month / Year of manufacture. 7. Model identification. **8.** Sizing and pictogram indication markings **9.** Do not washed. **10.** Do not iron. **11.** Do not tumble dry. **12.** Do not dry clean. **13.** Do not reuse **14.** Flammable material. Keep away from fire.

Protection Levels & Additional Properties: 15. Full body protection "Types" achieved (**16.** Coverall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2: Puncture resistance achieves Class 1 versus the requirement of Class 2. EN 1149-5 Electrostatic Properties tested and offers electrostatic protection when suitably grounded. **18.** Fabric tested to EN 14126 for barrier to infective agents. **19.** DIN 32781:2010 Pesticide protection. See separate Pesticide insert.

Performance property of AlphaTec® 2000 Standard Fabric

	White/Yellow Weiß/Gelb	EN Class* Leistungsklasse
EN 530 Abrasion (visual assessment)	2 of 6	1 of 6
ISO 7854 Flexing (visual assessment)	6 of 6	6 of 6
EN ISO 9073-4 Tear Resistance	2 of 6	2 of 6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength	1 of 6	1 of 6
EN 863 Puncture Resistance	1 of 6	2 of 6
EN 25978 Resistance to Blocking	No blocking	No blocking
EN ISO 13935-2 Seam Strength	1 of 6	1 of 6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

EN ISO 6530 Resistance to penetration of chemicals - AlphaTec® 2000 Standard fabric

	Repellence EN Class* Abstoßung	Penetration EN Class* Durchdringung
	White/Green Weiß/Grün	White/Green Weiß/Grün
Sulphuric Acid (30%)	3 of 3	3 of 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 of 3	3 of 3
o-Xylene	2 of 3	2 of 3
Butan-1-ol	3 of 3	3 of 3

AlphaTec 2000 Standard Whole Suit Performance

Type 5: Particle Test	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Pass
	L_{mv} ≤30% and L_{eff} ≤ 15%	
Type 6: Reduced Spray Test	EN 13034: 2005+A1:2009	Pass
Δ Radioactive Particulates	EN 1073-2:2002**	Class 2
Electrostatic Properties	EN 1149-5:2008	Pass t_{50} < 4 s

** Coverall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2: Puncture resistance achieve Class 1 versus the requirement of Class 2. Resistance to ignition is not tested as product already carries flammability warning. Note: Does not protect against ionizing radiation.

AlphaTec® 2000 Standard Fabric EN 14126:2003 Results

Test Method	EN Classification	Test Method	EN Classification
ISO 16603	Pass (20 kPa)	ISO 16604	Class 6 of 6
EN ISO 22610	Class 6 of 6	ISO/DIS 22611	Class 3 of 3
ISO 22612	Class 3 o 3		

Typical Areas of use
AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances or sensitive products and processes from contamination. They are typically used for protection against specific hazards dependent on the toxicity and exposure conditions. Refer to "Type" Protection levels & Additional Properties achieved.

Limitations of Use
- Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that could affect protection (e.g. holes, tears, or damaged zippers or fastenings, heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.
- Care should be taken when handling concentrated chemicals, so as not to contaminate the user with any hazardous substances. If garments are contaminated then appropriate decontamination should be followed (i.e. decontamination shower) prior to removal of the garment.
- Avoid contamination, wear or damage the garment should be removed and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate consideration is not given to the workplace environment. Appropriate considerations should be considered to minimise heat stress or damage to your Ansell garment.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full "Type" protection, it is necessary to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to the respiratory device. The self-adhesive zip flap should also be used by peeling away the backing paper and pressing it down, taking care to avoid creases or folds, after securing the zip flap additional tape should also be applied to allow for full type protection. When using this unhooded coverall with a separate hood, ensure the hood has an elasticated facial opening and a shoulder coverage of 10 cm that should be worn over the top of the coverall. The hood adjusted to the coverall
- No garment provides complete protection against all chemicals or hazardous agents. The determination of suitability of Ansell products, whether alone or in combination with additional PPE for an application of the final employer, is the sole responsibility of the user.
- Models with attached socks; the socks are designed to be worn inside chemical protective suitable boots (sold separately) with the final employer to form a tight seal on top of the boot opening. Attached socks or boots are unsuitable for walking or standing in chemical spills or exposure.
- Slip retardant footwear offers limited resistance to slip, but will not eliminate completely the risk of slipping and/or falling, especially on wet surfaces. Ensure that socks or footwear provide adequate resistance to slipping on the surfaces to be walked upon and that the sole is not damaged. Some materials used in over boots, overshoes or attached socks or boots are not for use in environments where there is a risk of slipping and/or falling.
- Models featuring silver retro-reflective tape for enhanced visibility; the product does not conform to ISO 20471.
- Models featuring attached socks; should only be used with a double glove system where the wearer puts the finger loop over the under-glove and the second glove is then worn over the wrist band cuff.
- Warning - if present, hook and loop fasteners shall not be opened when operating in hazard zones.
- Electrostatic Dissipative ('ESD') Protective clothing shall not be opened or removed whilst in presence of flammable or combustible atmospheres or handling flammable or explosive substances. ESD protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmosphere, without an assessment of potential electrostatic safety engineer. The ESD performance of protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and contamination. ESD garments cover all conventional clothing worn underneath. Ensure that no sharp objects are worn in the pockets of the ESD garment, as these can damage the material. Refer to supplemental donning and doffing instructions supplied with these garments.

In the unlikely event of defects, do not wear the garment. Return the defective garment (complete) to your distributor for instructions.
Storage - Do not store in excess heat or direct sunlight
Disposal - Dispose of garments according to local regulations

For questions please contact the Ansell technical team.The manufacturer disclaims all warranties not specifically stated in the product packaging and is not responsible for the improper use of this product.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION — FR

La déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 STANDARD anciennement appelé MICROGARD® 2000 STANDARD

Agenda: 1. Fabricant/nom de la marque de la combinaison, 2. Marque CE: Confirme l'homologation de catégorie III par SGS Fimko., Règlement UE 2016/425 mené par SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finlande Numéro de l'organisme notifié : 0598 3.Vêtement de protection chimique à durée de vie limitée. 4. Lisez cette fiche d'instructions avant utilisation 5. Taille 6. Mois / année de fabrication. 7. Identification du modèle. **8.** Le pictogramme de taille indique les mensurations **9.** Ne pas laver. **10.** Ne pas repasser. **11.** Ne pas sécher au sèche-linge. **12.** Ne pas laver à sec. **13.** Ne pas réutiliser **14.** Matière inflammable Tenir éloigné du feu.

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: 15. « Types » de protection complète du corps obtenus. **16.** Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Clause 4.2 : la résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2. **17.** Tissu EN 1149-5 traité antistatique offrant une protection électrostatique si il est correctement mis à la terre. **18.** Tissu testé selon EN 14126 comme obstacle aux agents infectieux. **19.** DIN 32781:2010 Protection contre les pesticides. Voir la fiche pesticides séparée.

Performance physique du tissu AlphaTec® 2000 Standard

	Blanc/Jaune Weiß/Gelb	Classe EN* Vert Leistungsklasse
EN 530 Abrasion (évaluation physique)	2 sur 6	1 sur 6
EN 7854 Résistance à la flexion (évaluation physique)	6 sur 6	6 sur 6
EN 9073-4 Résistance à la déchirure	2 sur 6	2 sur 6
EN 13934-1 Résistance à la traction	1 sur 6	1 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation	1 sur 6	1 sur 6
EN 25978 Résistance au blocage	Aucune de blocage	Aucune de blocage
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures	3 sur 6	3 sur 6

*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé, meilleure est la performance.

EN ISO 6530 Résistance à la pénétration des produits chimiques - Tissu AlphaTec® 2000 Standard

	Classe d'imperméabilité EN* Blanc/Vert Weiß/Grün	Classe de pénétration EN* Blanc/Vert Weiß/Grün
Sulphuric Acid (30%)	3 sur 3	3 sur 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 sur 3	3 sur 3
o-Xylene	2 sur 3	2 sur 3
Butan-1-ol	3 sur 3	3 sur 3

Résultats du tissu AlphaTec® 2000 Standard selon EN 14126:2003

Méthode de test	Classification EN	Méthode de test	Classification EN
ISO 16603	Résuite (20 kPa)	ISO 16604	Classe 6 sur 6
EN ISO 22610	Classe 6 sur 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 sur 3
ISO 22612	Classe 3 sur 3		

Domaines d'utilisation typiques
Les vêtements AlphaTec® sont conçus pour protéger les travailleurs des substances dangereuses ou les produits et processus sensibles de la contamination. Ils sont généralement utilisés pour la protection contre des risques spécifiques dépendant de la toxicité et des conditions d'exposition. Consultez les niveaux de protection de « type » atteints et les propriétés supplémentaires.

Limitations d'utilisation
- Avant utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les défauts susceptibles d'avoir une incidence sur sa fonction de protection (trous, coupures et fermetures endommagées, zones très sales). Remplacez les combinaisons abîmées.
- Vous devez prendre des précautions pour l'élimination des vêtements contaminés, car ils pourraient contenir l'utilisateur ils comportent des substances dangereuses. Si les vêtements sont contaminés, vous devez suivre des procédures décontamination (par exemple douche de décontamination) avant d'enlever la combinaison.
- En cas de contamination, d'usure ou de détérioration, la combinaison doit être retirée et éliminée de manière conforme.
- Le port de vêtements de protection chimique crée un stress thermique si une réflexion appropriée n'est pas menée à propos de l'environnement de travail. Il faut porter des vêtements adaptés sous la combinaison afin de minimiser le stress thermique ou les dégâts à la combinaison Ansell.
- Lorsque les produits Ansell sont utilisés en même temps que d'autres EPI, et pour obtenir une protection de type complète, il faut scotcher les poignets aux gants, les chevilles aux bottes et la capuche au dispositif respiratoire avec du ruban adhésif. Le rabat autoadhésif de la fermeture à glissière doit également être utilisé en retirant le papier de protection et en appuyant fermement, en prenant soin d'éviter les plis. Après la mise en place du rabat, du ruban adhésif doit également être appliqué afin de prévoir une protection de type complète. Quand cette combinaison sans cagoule est utilisée avec une cagoule séparée, s'assurer que la cagoule comporte une ouverture élastiquée pour le visage et une couverture de 10 cm au niveau des épaules, qu'il faut porter sous le vêtement. La cagoule doit être ajustée à la couverture avec du ruban adhésif.
- Aucun vêtement n'offre une protection complète contre les produits chimiques ou les agents dangereux. La détermination de l'adéquation des produits Ansell, utilisés seuls ou combinés à des EPI supplémentaires pour une application spécifique, est la responsabilité finale de l'utilisateur.
- Modèles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont conçues pour être portées sous des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant positionné par dessus l'ouverture de la botte afin de former un joint étanche. Les chaussettes ou bottes pas pour marcher ou se tenir debout dans des déversements chimiques ou des fuiges de liquide.
- Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais n'éliminent pas complètement le risque de glissade et/ou de chute, surtout sur les surfaces humides. Veillez à ce que les chaussettes ou bottes offrent une résistance mécanique adaptée à la surface empruntée, et à ce que la semelle ne soit pas endommagée. Certaines matières utilisées dans les galoches, chaussures ou chaussettes ou bottes intégrées ne sont pas à utiliser dans les environnements où il existe un risque de glissade et/ou chute.
- Modèles comportant un ruban réfléchissant argenté pour une meilleure visibilité ; le produit ne satisfait pas aux prescriptions à EN ISO 20471.
- Modèles avec anneau. Doivent être utilisés seulement avec un système de double gant. Utilisateur mettant l'anneau sur le sous-gant et portant le deuxième gant par dessus la manche de la combinaison.
- Avertissement - si présent, ne pas ouvrir les fermetures à crochets et boucles en présence d'atmosphères inflammables ou explosives, ou en présence de substances inflammables ou explosives. Les vêtements de protection ESD ne doivent pas être utilisés dans les atmosphères enrichies en oxygène (autorisation préalable d'ingénieur de sécurité responsable). La performance ESD des vêtements de protection peut être altérée par l'usure, le lavage et la contamination. Les vêtements ESD doivent couvrir complètement les matières non conformes pendant l'utilisation normale (y compris en flexion et pendant les mouvements) et les fermetures à crochets et boucles ne doivent pas être ouvertes. Des mesures appropriées doivent être prises pour que l'utilisateur de la combinaison soit correctement mis à la terre. La résistance entre la personne et la terre doit être inférieure à 10^7 Ω, ce qui peut nécessiter par exemple de porter des chaussures adéquates.
- Pour les modèles dotés d'une traverse pour accueillir un système antichute, l'employeur a la responsabilité de s'assurer que toute personne qui utilise ce système a reçu une formation conforme de l'utilisation correcte des EPI et systèmes antichute. Il est recommandé de fournir avant l'utilisation une formation complète sur les risques et les restrictions, disponible par une personne compétente. Les détails de la formation doivent être enregistrés. Consultez les informations supplémentaires pour enfiler et quitter les vêtements fournies avec ces vêtements.

Dans le cas improbable où des défauts seraient identifiés, ne portez pas la combinaison. Retournez la combinaison défectueuse (inutilisée et non contaminée) à votre distributeur
Entreposage - Ne pas entreposer dans un lieu présentant une chaud ou à la lumière directe du soleil
Élimination - Éliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale
Durée de vie limitée - Les vêtements ne doivent pas être réutilisés. Le fabricant n'offre aucune garantie non spécifiquement présentée dans l'emballage du produit et n'est pas responsable de l'utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUCTIONES DE USO — PT

Declaração de conformidade da UE disponível para ser descarregada do site www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 STANDARD anteriormente conhecida como MICROGARD® 2000 STANDARD

Legendas: 1. Fabricante/nome da marca da roupa de trabalho, **2.** Marcação CE: Confirma a homologação da Categoria III pela SGS Fimko, regulamento UE 2016/425 mediante o exame de tipo realizado pela SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finlândia Número do organismo notificado n.º 0598 **3.** Vestuário de protecção contra produtos químicos com vida útil limitada. **4.** Leia esta folha de instruções antes da utilização **5.** Tamanho **6.** Mês/ano de fabricação **7.** Identificação do modelo. **8.** O pictograma de tamanho indica as medidas do corpo **9.** Não lavar. **10.** Não passar a ferro. **11.** Não secar na máquina de secar roupa **12.** Não lavar a seco **13.** Não reutilizar **14.** Material inflamável. Manter afastado do fogo.

Níveis de protecção e propriedades adicionais: 15. "Tipos" de protecção de corpo inteiro conseguidos **16.** Macacão testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioactivas, com excepção da Cláusula 4.2: A resistência à perfuração alcança a Classe 1 versus a exigência da Classe 2. **17.** EN 1149-5 Tecido com tratamento antiestático que oferece uma protecção electrostática quando devidamente ligado à terra. **18.** Tecido testado de acordo com a norma EN 14126 para determinar a barreira contra agentes infecciosos. **19.** DIN 32781:2010 Protecção contra pesticidas. Ver o Folheto sobre pesticidas em separado.

Desempenho físico do Tecido AlphaTec® 2000 Standard

	Branco/ Amarelo Weiß/Gelb	Classe EN* Verde Leistungsklasse
EN 530 Abrasão (inspecção visual)	2 de 6	1 de 6
EN 7854 Fissuração por flexão (inspecção visual)	6 de 6	6 de 6
EN 9073-4 Resistência ao rasgo	2 de 6	2 de 6
EN ISO 13934-1 Resistência à tracção	1 de 6	1 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	1 de 6	1 de 6
EN 25978 Resistência ao bloqueio	Sem bloqueio	Sem bloqueio
EN ISO 13935-2 Resistência das costuras	3 de 6	3 de 6

*Classe EN especificada para norma EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe, melhor será o desempenho.

EN ISO 6530 Resistência à penetração de produtos químicos – Tecido AlphaTec® 2000 Standard

	Classe EN* de repelência Branco/Verde		Classe EN* de penetração Branco/Verde	
	Branco/Verde Weiß/Grün	Amarelo Gelb	Branco/Verde Weiß/Grün	Amarelo Gelb
Ácido sulfúrico (30 %)	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Hidróxido sódico (10 %)	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
o-xileno	2 de 3	2 de 3	3 de 3	3 de 3
Butan-1-ol	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3

Desempenho total do fato AlphaTec® 2000 Standard

Tipo 5: Ensaio de partículas	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010	Aprovado
	L_{mv} ≤30% e L_{eff} ≤ 15%	
Tipo 6: Ensaio de pulverização reduzida	EN 13034: 2005+A1:2009	Aprovado
Δ Partículas radioactivas	EN 1073-2:2002**	Classe 2
Propriedades eletrostáticas	EN 1149-5:2008	Aprovado t_{50}< 4 s

**Macacão testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioactivas, com excepção da Cláusula 4.2: A resistência à perfuração alcança a Classe 1 versus a exigência da Classe 2. A resistência à ignição não é testada porque o produto já possui uma advertência de inflamabilidade. Nota: não protege contra radiação ionizante

Resultados EN 14126:2003 para Tecido AlphaTec® 2000 Standard

Método de ensaio	Classificação EN	Método de ensaio	Classificação EN
ISO 16603	Aprovado (20 kPa)	ISO 16604	Classe 6 de 6
EN ISO 22610	Classe 6 de 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 de 3
ISO 22612	Classe 3 de 3		

Áreas típicas de utilização
O vestuário AlphaTec® foi criado para proteger os trabalhadores contra substâncias perigosas ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação. Normalmente utilizado para protecção contra perigos específicos, dependendo da toxicidade e das condições de exposição. Consulte os níveis de protecção de "Tipo" e características adicionais conseguidas.

Limitações de utilização
- Antes de utilizar, reveja todas as instruções e inspeciona o vestuário para verificar a existência de danos que poderiam afetar a sua função protetora (por ex.: furos, costuras e acessórios de fixação danificados, zonas muito sujas). Substitua o vestuário danificado.
- Deve ter o cuidado ao lidar com concentrados, para não contaminar o utilizador com substâncias perigosas. Se o vestuário estiver contaminado, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos (por ex.: duche de descontaminação) antes de tirar o vestuário.
- Após a contaminação, desgaste ou danos o vestuário deve ser retirado e eliminado adequadamente.
- O desgaste de vestuário de proteção contra químicos pode provocar stress de calor se não for dada a devida atenção ao ambiente local de trabalho. Deve ter em consideração a roupa interior adequada para minimizar o stress de calor ou danos no vestuário Ansell.
- Quando os produtos Ansell são utilizados em conjunto com outro EPI, e para proteção do "tipo" completo, é necessário utilizar fita autoadesiva para unir os punhos às luvas, os calcanhares às botas, o capuz ao dispositivo respiratório. A aba do fecho autoadesivo também deve ser utilizada descolando o papel protetor e pressionando para baixo com segurança, tomando as medidas necessárias para evitar vincos ou dobras; após fecharem a aba do fecho deve ser também aplicada fita adesiva adicional para permitir proteção do tipo completo. Quando usar este macacão com capuz sem capuz em separado, certifique-se de que o capuz tem uma abertura facial com elástico e uma cobertura para os ombros de 10 cm que deve ser usada por cima do macacão. O capuz deve ser totalmente unido ao macacão utilizando fita adesiva.
- Nenhum vestuário oferece proteção completa contra todos os agentes químicos ou perigosos. A determinação da adequação dos produtos Ansell, sozinhos ou em combinação com EPI adicionais para uma aplicação do empregador final, é responsabilidade do utilizador.
- Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas dentro de botas de protecção contra químicos (vendidas separadamente) com a aba protetora posicionada sobre a parte superior da bota para formar um selo apertado. As botas incorporadas não são adequadas para caminhar ou ficar de pé em derrames químicos ou lugares de exposição.
- O calçado retardador de escorregamentos oferece resistência limitada ao escorregamento, mas não eliminará completamente o risco de escorregar e/ou cair, especialmente em superfícies molhadas. Assegure que as meias ou as botas proporcionem resistência adequada à derrapagem nas superfícies em que se pisa e que a sola não fica danificada. Alguns materiais utilizados nas cobre-botas, cobre-sapatos ou meias ou botas incorporadas não podem ser utilizados em ambientes onde existe o risco de escorregar e/ou cair.
- Modelos que incluem fitas retroreflectivas cor prata para melhorar a visibilidade; o produto não está em conformidade com a norma EN ISO 20471.
- Modelos que incluem anéis de dedos; só devem ser utilizados com um sistema de luva duplo em que o utilizador coloca o anel de dedos por cima da luva exterior e a seguir coloca a luva é depois usada por cima da manga do vestuário.
- Advertência - se presentes, os fechos hook-and-loop não devem ser abertos ao operar em zonas perigosas.
- O vestuário de protetor contra propriedades de dissipação eletrostática ("ESD") não deve ser aberto ou tirado na presença de atmosferas explosivas ou inflamáveis ou enquanto estiver a manusear substâncias explosivas ou inflamáveis. O vestuário de proteção com ESD não deve ser utilizado em atmosferas enriquecidas com oxigénio sem a autorização do engenheiro de segurança elétrica competente. O desempenho ESD do vestuário de proteção pode ser afetado pelo desgaste, lavagem e possível contaminação. O vestuário ESD deve cobrir completamente todo o vestuário não conformes durante a utilização normal (incluindo movimentos de flexão e outros movimentos) e os fechos ou zíperes de fecho-rápido não devem ser abertos. Devem ser adotadas as medidas adequadas para garantir que o utilizador do fato está devidamente ligado à terra. A resistência entre a pessoa e a terra deve ser inferior a 10^7 Ω, por ex.: usando calçado adequado.
- Modelos com botas de segurança incorporadas para acomodar um sistema antiqueda; o empregador é responsável por assegurar que qualquer pessoa que realize trabalho em altura de acordo com os procedimentos e formação adequados. Deve ser mantido um registo de formação. Consulte as instruções complementares para obter informações adicionais. Os detalhes da formação devem ser registados.

Se por acaso ocorrer algum defeito, não use o vestuário. Devolva o vestuário defeituoso (não usado e não contaminado) ao seu distribuidor.
Armazenamento - Não armazenar sob calor excessivo ou luz solar direta.
Eliminação - Elimine o vestuário de acordo com a legislação local em vigor.
Para qualquer pergunta contacte a equipa técnica da Ansell. O fabricante isenta-se de todas as garantias não especificadas na embalagem do produto e não é responsável pela utilização indevida de produtos Ansell.

INSTRUCCIONES DE USO — ES

Puede descargarse la declaración UE de conformidad en www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 STANDARD anteriormente denominada MICROGARD® 2000 STANDARD

Etiquetado: 1. Fabricante/ marca del mono. **2.** Marcado CE Confirma la homologación de la Categoría III por SGS Fimko, UE 2016/425 y la Reglamentación (UE) 2016/425 mediante SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Organismo notificado núm. 0598 **3.** Prenda de protección química con vida útil limitada. Lea esta hoja de instrucciones antes del uso **5.** Talla 6. Mes/año de fabricación **7.** Identificación del modelo. **8.** El pictograma indica las medidas del cuerpo **9.** No lavar. **10.** No planchar. **11.** No utilizar secadora. **12.** No limpiar en seco. **13.** No reutilizar **14.** Material inflamable Mantenga alejado del fuego.

Niveles de protección y propiedades adicionales: 15. «Tipos» de protección de cuerpo entero alcanzados **16.** El mono ha sido probado conforme con la norma EN 1073-2 como protección frente a partículas radiactivas, con la excepción de la cláusula 4.2: La resistencia a la perforación alcanza la Clase 1 versus la exigencia de la Clase 2. **17.** EN 1149-5 Tecido con tratamiento antiestático que ofrece una protección electrostática cuando está correctamente puesta a tierra. **18.** Tecido testado de acordo con a norma EN 14126 para determinar a barreira contra agentes infecciosos. **19.** DIN 32781:2010 Protección contra pesticidas. Ver folleto sobre pesticidas en separado.

Prestaciones del tejido de Dralon® 2000 Standard

	Blanco/Amarillo Weiß/Gelb	Clase EN* Verde Leistungsklasse
EN 530 Abrasión (inspección visual)	2 de 6	1 de 6
EN 7854 Agrietamiento por flexión (inspección visual)	5 de 6	6 de 6
EN ISO 9073-4 Resistencia al desgarro	2 de 6	2 de 6
EN ISO 13934-1 Resistencia a la tracción	1 de 6	1 de 6
EN 863 Resistencia a la perforación	1 de 6	1 de 6
EN 25978 Resistencia al bloqueo	Sin bloqueo	Sin bloqueo
EN ISO 13935-2 Resistencia de las costuras	3 de 6	3 de 6

*Clase EN especificada por EN 14325:2004. Cuanto más elevada sea el número de clase mejor será el rendimiento del producto.

EN ISO 6530 Resistencia a la penetración de sustancias químicas del tejido del AlphaTec® 2000 Standard

	Repelencia Clase EN* Blanco/Verde		Penetración Clase EN* Blanco/Verde	
	Blanco/Verde Weiß/Grün	Amarillo Gelb	Blanco/Verde Weiß/Grün	Amarillo Gelb
Ácido sulfúrico (30 %)	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Hidróxido sódico (10 %)	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
o-xileno	2 de 3	2 de 3	3 de 3	3 de 3
Butan-1-ol	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3

Prestaciones del traje completo AlphaTec® 2000 Standard

Tipo 5: Prueba de partículas	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010	Apto
	Lmv, 82/90 ≤ 30% y Ls, 8/10 ≤ 15%	
Tipo 6: Prueba de rociado reducido	EN 13034: 2005+A1:2009	Apto
Δ Partículas radiactivas	EN 1073-2:2002**	Clase 2
Propiedades electrostáticas	EN 1149-5:2008	Apto t_{50}< 4 s

**El mono ha sido probado conforme a la norma EN 1073-2 como protección frente a partículas radiactivas, con la excepción de la cláusula 4.2: La resistencia a la perforación alcanza la Clase 1 versus la exigencia de la Clase 2. No se ha realizado una prueba de resistencia a la llama, puesto que el producto ya incluye una advertencia de inflamabilidad. Nota: No ofrece protección frente a radiaciones ionizantes.

Resultados del tejido de AlphaTec® 2000 Standard conforme a la norma EN 14126:2003

Método de prueba	Clasificación EN	Método de prueba	Clasificación EN
ISO 16603	Apto (20 kPa)	ISO 16604	Clase 6 de 6
EN ISO 22610	Clase 6 de 6	ISO/DIS 22611	Clase 3 de 3
ISO 22612	Clase 3 de 3		

Áreas de uso típicas
Las prendas AlphaTec® están diseñadas para proteger a los operarios de las sustancias peligrosas o para proteger los productos y procesos sensibles contra la contaminación. Se utilizan normalmente para protección contra peligros específicos en función de la toxicidad y condiciones de toxicidad y exposición. Consulte los Niveles de protección y propiedades adicionales conseguidos.

Limitaciones de uso
- Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones e inspeccione la prenda para comprobar que no tiene ningún daño que pudiera afectar a su función de protección (como, por ejemplo, agujeros, costuras y cierres dañados, zonas muy manchadas, etc.). Sustituya la prenda en caso de deterioro.
- Hay que tener cuidado al quitarse prendas contaminadas para no contaminar al usuario con sustancias peligrosas. Si las prendas están contaminadas, deben seguirse los procedimientos de descontaminación (ducha de descontaminación) antes de quitarselas.
- En caso de contaminación, desgaste o daños, la prenda debe ser retirada y procederse a su eliminación.
- El uso de prendas de protección química puede causar estrés térmico si no se controlan debidamente las condiciones del lugar de trabajo. Considere la posibilidad de llevar prendas interiores adecuadas para evitar el estrés térmico o el daño que pueda sufrir su prenda Ansell.
- Cuando se utilizan productos Ansell junto con otro equipo de protección individual, y para obtener la protección completa que ofrece cada «Tipo» es necesario ajustar los puños a los guantes, los tobillos a las botas, la capucha a la cara con cinta adhesiva. La solapa autoadhesiva de la cremallera también debería utilizarse retirando el papel protector y presionando firmemente, tomando las precauciones que se forman arrugas o pliegues; después de cerrar la solapa de la cremallera debería aplicarse más cinta adhesiva para conseguir la protección completa del cuerpo. Si se usa este traje trasp con una capucha aparte es necesario que la misma disponga de una abertura elástica para la cara y una cobertura para los hombros de 10 cm que se debe ajustar por debajo de la prenda. La capucha debe estar totalmente pegada con cinta al traje.
- Ninguna prenda ofrece una protección completa contra todas las sustancias químicas o agentes peligrosos. El usuario tiene la responsabilidad final de determinar si los productos Ansell son adecuados, por sí solos o en combinación con otroequipo de protección individual, para una aplicación concreta.
- Modelos con calcetines incorporados; los calcetines están diseñados para llevarse por dentro de unas botas de protección contra productos químicos (vendidas separadas), con la solapa exterior doblada sobre la parte superior de la abertura de la bota. Los calcetines o botas integrados no deben usarse para caminar o estar de pie con derrames o exposición a líquidos ni para determinar sobre ellos.
- El calzado de retardante antideslizante ofrece una resistencia limitada a las superficies resbaladizas, pero no elimina por completo el riesgo de resbalar o caer, especialmente en superficies húmedas. Asegúrese de que los calcetines o las botas ofrezcan suficiente resistencia mecánica para la superficie sobre la que van a utilizarse y que la suela no esté dañada. Algunos materiales utilizados en las cubrebotas, cubrezapatos o calcetines o botas integrados no son adecuados para su uso en entornos en los que existe riesgo de resbalar o caer.
- Modelos con cinta retroreflectante de color plata para mayor visibilidad; este producto no cumple con la norma EN ISO 20471.
- Los modelos con presillas para los dedos solo deberían utilizarse con un sistema de doble guante en el que el usuario pase la presilla para el dedo sobre el guante interior y se coloca a continuación el segundo guante por encima de la manga de la prenda.
- Advertencia: en los modelos con velcro adhesivo, estos no deben abrirse mientras se realizan trabajos en un área peligrosa.
- Las prendas de protección de disipación electrostática («ESD», por sus siglas en inglés) no deben abrirse ni quitarse en atmósferas inflamables o explosivas ni cuando se estén manipulando sustancias inflamables o explosivas. Las prendas de protección ESD no deben usarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del ingeniero responsable de seguridad eléctrica competente. El rendimiento ESD de las prendas puede verse afectado por el uso normal, el lavado y la posible contaminación. Las prendas de protección ESD deberán cubrir por completo todos los materiales que no cumplan con la norma durante su uso normal (incluyendo movimientos de flexión y otros) y no deben abrirse los cierres de velcro de la prenda. Deberán tomarse las medidas apropiadas para que el usuario del traje esté correctamente puesto. Las prendas de protección de los pies y la tierra debe ser infer

Potvrzuje schválení kategorie II společnosti SGS Fimko. podle a předpisu EU 2016/425. Přezkoušení typu bylo provedeno společností SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemenie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Organism notifikat nr. 0598 3. Ochranné rukavice jsou v omezeno Životnost. 4. Před použitím si přečtěte tento návod. 5. Velikosti. 6. Mésíc/rok výroby. 7. identifikačně číslo. 8. Rozměry piktogram indikuje tělesné ruky. 9. Nitrile. 10. Nezhlétné. 11. Nositelné v suškce. 12. Nešlétné chemicky. 13. Nepoužívejte opakovaně. 14. Hořlavý materiál. Chránit před ohněm.

Úrovně ochrany a doplňkové vlastnosti: 15. Dosažený „typy" plné ochrany těla **16.** Obtek textovan podle EN 1073-2 jako překážka proti radioaktivním částicím, s výjimkou body 4.2. Ochranné prostředky proti radioaktivní částice. 17. Ochranné rukavice podle EN 1149-5 je provedena antistatická úprava látky a pokud je vhodné uzemněna, nabízí ochranu proti elektrostatické elektřině. 18. Látka je testována podle EN 14126 jako ochranné zábrana pro infekční látky. **19.** DIN 32781:2010 Ochrana proti pesticidům. Vaz samostatná vložka proti pesticidům.

Fyzická účinnost AlphaTec® 2000 Standard Fabric

	Třída EN*	
	Bílá/ Zlatá	Zelená
EN 530 Prodření (vizuální posouzení)	2 z 6	1 z 6
EN ISO 7854 Prasknutí v ohybu (vizuální posouzení)	5 z 6	6 z 6
EN ISO 9073-4 Odolnost proti roztrhnutí	1 z 6	2 z 6
EN ISO 13934-1 Pevnost v tahu	1 z 6	2 z 6
EN 863 Odolnost vůči propichnutí	1 z 6	1 z 6
EN 25918 Odolnost proti spojům	Žádné lepení	Žádné lepení
EN ISO 13935-2 Pevnost švů	3 z 6	3 z 6

*Třída EN stanovená normou EN 14325:2004. Čím vyšší je číslo třídy, tím lepší je účinnost.

EN ISO 6530 Odolnost proti promíchání chemikálií - AlphaTec® 2000 Standard Fabric

	EN třída odpuzování		EN třída penetrace*	
	Bílá/ Zlatá	Zelená	Bílá/ Zlatá	Zelená
Kyselina sírová (30%)	3 z 3	3 z 3	1 z 6	1 z 6
Hydroxid sodný (10%)	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3
o-Xylene	2 z 3	2 z 3	3 z 3	3 z 3
Butan-1-ol	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3

Účinnost celého oblečení AlphaTec® 2000 Standard

Typ 5: Částečný test EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vyhovuje
Jjmm, 82/90 ≥ 30 % Ls, 8/10 ≤ 15 %

Typ 6: Redukovaný test postřikem EN 13034:2005+A1:2009 Vyhovuje
Cjmm 15/30 ≥ 75 % Ls

Typ 6: Částečné radiokativní materiály EN 13034:2005+A1:2009 Vyhovuje
Elektrostatické vlastnosti EN 1149-5:2008 Vyhovuje t_{50} < 4 s

****Obtek textovaň podle EN 1073-2 jako překážka proti radioaktivním částicím, s výjimkou bodu 4.2. Ochranné prostředky proti radioaktivní částice. Ochranné rukavice 2. Odolnost vůči vznikení nebyla testována, protože na výrobku je již uvedena výstraha upozornující na hořlavost. Poznámka: Nechrání před ionizujícím zářením.**

AlphaTec® 2000 Standard Fabric EN 14126:2003 vyhovuje

Testovací metoda	Klasifikace EN	Testovací metoda	Klasifikace EN
ISO 16603	Vyhovuje (20 kPa)	ISO 16604	Třída 6 z 6
ISO 22612	Třída 6 z 6	ISO/DS 22611	Třída 3 z 3
ISO 22612	Třída 3 z 3		

Obvyklé oblasti použití

Oblečky AlphaTec® jsou navrženy tak, aby chránily pracovníky před nebezpečnými látkami nebo chlýmy produkty, jako jsou radioaktivní částice, infekční látky a chemikálie, nebo/nebo kyselinami. Oblečení se používají k ochraně proti specifickým rizikům, která jsou zahrnuta na toxické a zdraviškodné chemikálie, radioaktivní částice a další dosažené vlastnosti.

Limity použití

- Před použitím zkontrolujte všechny pokyny a oblek ohledně jakékoliv poškození, které by mohlo ovlivnit jeho ochranné vlastnosti. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej a vyberte jiný oblek, silné znečištěná místa).
- Při velkém kontaminovaných částí obleků je třeba dbát na to, aby se uživatel nekontaminovat nebezpečnými materiály. Po odstranění kontaminovaného oblečení je třeba před jejich sviknutím provést dekontaminační postupy (t. dekontaminační sprcha).
- V případě kontaminace, opotřebení nebo poškození je třeba oblek řádně odstranit a zlikvidovat.
- Používání chemicekého ochranného obleku může způsobit tepelný stres, pokud se vhodným způsobem nezvládne pracovní zátěž. Pracovní doba by se měla omezit na dobu, spodní práci pro minimalizaci tepelného stresu nebo poškození vašeho obleku Ansell.
- Tam, kde jsou výrobky kombinovány s jinými ochranné prostředky, jako je ochranný ochrany, je nutné pásku přilepit manžety k rukavicím, nohavice k botám a kapuci k dýchacímu zařízení. Samozřejmě platí, že výrobky by tak měli být použit odděleně, podkladového papíru a pevným přítlačném, přičemž je třeba dbát na to, aby se zabránilo pomačkání a ohýbání v místech, kde by mohlo dojít k porušení. Pokud je třeba použít další pásku, aby byla zajištěna plná ochrana. Při používání této kombinovaný bez kapuce se spojení se samostatnými kapucí by mělo být provedeno tak, aby byl kolmý k zadní části a zahrnuty v délce 10 cm, které byste měli mít pod odvedem. Kapuce by měla být na kombinéze zcela jistě připevněna.
- Žádný oblek neopouštějte ujímou ochranu proti všem chemikáliím nebo nebezpečným látkám. Stanovení vhodnosti výrobků spočívá na Ansell pro danou aplikaci, ať je samostatně nebo v kombinaci s jinými ochranné prostředky. Pro dosažení nejlepších výsledků v přípravnými poradkami; poradkyni jsou navrženy tak, aby se nosily v kombinaci s jinými ochranné prostředky (podobně jako samostatné kalhoty).
- V případě kontaminace, opotřebení nebo poškození je třeba oblek řádně odstranit a zlikvidovat.
- Modelu s způsobením retro-reflektivním trákem za pobíjelanu vidljivost nisu uskladen u standardnom EN ISO 20471.
- Modelů s otvorma za prste smije se upotrebljavati samo uz sustav dvostrukih rukavica gdje konačni rukavac ima manšetu koja u potpunosti prekriva prvi rukavac kako bi izmaknuo kapuljaču.
- Kada se proizvodi Ansell upotrebljavaju zajedno s sotalom osobnom zaštitnom opremom (npr. za potporu zaštite, kao prstenje za pričvršćivanje, kao prstenje za podizanje i/ili kao prstenje za uteg) za glavnu zaštitnu opremu Ansell preporučuje da se prije uporabe provjeri kompatibilnost tih dvaju sustava.
- Sve dodatne zaštitne mjere moraju se provesti u slučaju da se radi o potencijalnim opasnostima koje Ansell nije uzeo u obzir u svojoj procjeni rizika.
- Obuca za sigurnost od prekidavanja pruža djelomičnu zaštitu od prekidavanja, ali neke situacije mogu i dalje uzrokovati ozljede. Ne preporučuje se u slučajevima u kojima je prisutan rizik od ozljeda od padova s visine.
- Prvojerite pružaju li čarape ili čizme odgovarajući mehanički otpor za povrišnu po kojoj treba hodati. Ne preporučuje se izrada čizme od materijala koji se lako ili brzo mogu ukliznuti.
- Ukoliko ste u dvojbi o ispravnosti odabranog proizvoda, molimo da se obratite na tehničku podršku Ansell.
- Modeli s zelenom retro-reflektivnim trakom za poboljšanu vidljivost nisu usklađeni s standardom EN ISO 20471.
- Modeli s otvorima za prste smije se upotrebljavati samo uz sustav dvostrukih rukavica gdje konačni rukavac ima manšetu koja u potpunosti prekriva prvi rukavac kako bi izmaknuo kapuljaču.
- Ukoliko se u slučaju pada dogodi da ne dođe do aktiviranja sustava za zaustavljanje pada i/ili ako se u slučaju pada dogodi da se zaustavi u zraku i ne pomiče, te ne trebaju da se otvarati dokato daljnje u ocjenu znak
- Elektrostatičnost paraboldsaajno sustava ovisi o vlažnosti okolnog zraka. Ako je vlažnost zraka niska, postoji opasnost od nakupljanja statičkog naboja na izolacijskim dijelovima sustava. Ne smije se sustav koristiti u okolnim uvjetima u kojima je relativna vlažnost zraka niža od 30 %.
- Obuca za sigurnost od prekidavanja pruža djelomičnu zaštitu od prekidavanja, ali neke situacije mogu i dalje uzrokovati ozljede. Ne preporučuje se u slučajevima u kojima je prisutan rizik od ozljeda od padova s visine.
- Provjerite pružaju li čarape ili čizme odgovarajući mehanički otpor za površinu po kojoj treba hodati. Ne preporučuje se izrada čizme od materijala koji se lako ili brzo mogu ukliznuti.
- Ukoliko ste u dvojbi o ispravnosti odabranog proizvoda, molimo da se obratite na tehničku podršku Ansell.
- Modeli s zelenom retro-reflektivnim trakom za poboljšanu vidljivost nisu usklađeni s standardom EN ISO 20471.
- Modeli s otvorima za prste smije se upotrebljavati samo uz sustav dvostrukih rukavica gdje konačni rukavac ima manšetu koja u potpunosti prekriva prvi rukavac kako bi izmaknuo kapuljaču.
- Ukoliko se u slučaju pada dogodi da ne dođe do aktiviranja sustava za zaustavljanje pada i/ili ako se u slučaju pada dogodi da se zaustavi u zraku i ne pomiče, te ne trebaju da se otvarati dokato daljnje u ocjenu znak
- Elektrostatičnost paraboldsaajno sustava ovisi o vlažnosti okolnog zraka. Ako je vlažnost zraka niska, postoji opasnost od nakupljanja statičkog naboja na izolacijskim dijelovima sustava. Ne smije se sustav koristiti u okolnim uvjetima u kojima je relativna vlažnost zraka niža od 30 %.
- Ne smije se koristiti u okolnim uvjetima u kojima je relativna vlažnost zraka niža od 30 %.

Sigurnosni savjeti

- Ne smije se koristiti u okolnim uvjetima u kojima je relativna vlažnost zraka niža od 30 %.
- Ne smije se koristiti u okolnim uvjetima u kojima je relativna vlažnost zraka niža od 30 %.

Ograničenja

- Ne smije se koristiti u okolnim uvjetima u kojima je relativna vlažnost zraka niža od 30 %.
- Ne smije se koristiti u okolnim uvjetima u kojima je relativna vlažnost zraka niža od 30 %.

Skladištenje

- Ne smije se koristiti u okolnim uvjetima u kojima je relativna vlažnost zraka niža od 30 %.
- Ne smije se koristiti u okolnim uvjetima u kojima je relativna vlažnost zraka niža od 30 %.

Održavanje

- Ne smije se koristiti u okolnim uvjetima u kojima je relativna vlažnost zraka niža od 30 %.
- Ne smije se koristiti u okolnim uvjetima u kojima je relativna vlažnost zraka niža od 30 %.

Rok trajanja

- Ne smije se koristiti u okolnim uvjetima u kojima je relativna vlažnost zraka niža od 30 %.
- Ne smije se koristiti u okolnim uvjetima u kojima je relativna vlažnost zraka niža od 30 %.

Ako se pojavi bilo kakva nepravilnost, prestanite s upotrebom i obratite se Ansell.

Ako se pojavi bilo kakva nepravilnost, prestanite s upotrebom i obratite se Ansell.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV

ES atbilstības deklarāciju var lejupielādēt vietnē www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 Standard ieprekš pazīstams kā MICROGARD® 2000 Standard

Birka Marklīnijas: 1. Darba tērpa ražotājs/zīmola nosaukums. **2.** CE marķējums. Atbilst SGS Fimko Šķēršņu ceļš 3, P.O. Box 30 (Šarkiniemenie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organism notifikat nr. 0598 3. Ādrāmīcīnā de protection individuelle contre les produits radioactifs. **3.** Tuvas Cēsīs **13.** Tērgas tuza mīļ-ģēlē **14.** Materjal infjammabbli. Zomm fil-bogħod min-nar.

Liveli ta' Protezzjoni u Proprietajiet Addizzjonali: 15. "Tip" mikuba dwal Protezzjoni ghall-gisem kolla. **16.** Cover tal-mediga ghal 20 % tal-materjal ghall-protezzjoni tal-radjuattivi, bl-eccezzjoni ta' Klawsola 4.2. Ir-reżistenza ghal-ittqib tikseb klassi 1 kontra r-rekwisit ta' klassi 2. **17.** Ir-reżistenza ghal-elettrikuzzjoni statika tal-materjal ta' lanzjuni, elettrostatiku meta jkun ġeneralment imqabbad mal-art. **18.** Drapp provat ghal EN 14126 bhala barriera ta' agenti infettivi. **19.** DIN 32781:2010 Protezzjoni ta' Pestiċidi. Ara l-liġeġ separat tal-Pestiċida.

Prestazzjoni fizika tad-Drapp tal-AlphaTec® 2000 Standard

	Klassi	
	Abjad/Aħdar	Żelu
EN 530 Brix (ħsima vitwali)	2 minn 6	1 minn 6
EN ISO 7854 Tkisqiq Flessibbli (ħsima vitwali)	5 minn 6	6 minn 6
EN ISO 9073-4 Reżistenza ghal-ittqar	1 minn 6	2 minn 6
EN ISO 13934-1 Reżistenza ghat-tensjoni	1 minn 6	1 minn 6
EN 863 Reżistenza ghal-pinnjatura	1 minn 6	1 minn 6
EN 25978 Reżistenza ghall-imblokkar	L-ebda imblokkar	L-ebda imblokkar
EN ISO 13935-2 Reżistenza tal-ħjaħ	3 minn 6	3 minn 6

*Il-klassifikazzjoni tal-Ewropa tal-Unjoni Ewropeja tal-Ewropa tal-Unjoni Ewropeja tal-Ewropa tal-Unjoni Ewropeja