

JALAS® 5362 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01, SRC, FO, A, E

WŁAŚCIWOŚCI

Wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające, wyjątkowa absorpcja wstrząsów, lekkie

SPECYFIKACJA

RODZAJ OBUWIA Obuwie zawodowe, półbuty

DOPASOWANIE Normalne

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-48

KOLEKCJA SpOc

PLATFORMA Active

MATERIAŁ WIERZCHNI Tkanina

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester

SOLEMATERIAL EVA, podeszwa zewnętrzna gumowa

WKŁADKA FX2 PRO SpOc

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, miękki EVA, nić przewodząca na bazie poliestru, podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron® XRD®

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny, Pomarańczowy



SPOC
COLLECTION

| ROZMIAR | NR PRODUKTU | NR EAN | ROZMIAR | NR PRODUKTU | NR EAN |
|---------|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|
| 35 | 5362-35 | 6408487510465 | 47 | 5362-47 | 6408487510588 |
| 36 | 5362-36 | 6408487510472 | 48 | 5362-48 | 6408487510595 |
| 37 | 5362-37 | 6408487510489 | | | |
| 38 | 5362-38 | 6408487510496 | | | |
| 39 | 5362-39 | 6408487510502 | | | |
| 40 | 5362-40 | 6408487510519 | | | |
| 41 | 5362-41 | 6408487510526 | | | |
| 42 | 5362-42 | 6408487510533 | | | |
| 43 | 5362-43 | 6408487510540 | | | |
| 44 | 5362-44 | 6408487510557 | | | |
| 45 | 5362-45 | 6408487510564 | | | |
| 46 | 5362-46 | 6408487510571 | | | |

Właściwości produktów pozostają niezmiennione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

JALAS® 5362 SPOC

CECHY

Oddychająca siateczka, lekkie, podeszwa zewnętrzna odporna na olej, właściwości antystatyczne, BOA® Fit System, ESD, podwójne strefy absorbujące wstrząsy, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

ZAPOBIEGA RYZYKU

Zapobiega ryzyku:., zwicnięcia, antystatyczne, poślizgnięcie, skręcenia

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, środowiska biurowe, środowiska z zagrożeniem poślizgnięcia

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Opieka, sprzątanie, opieka zdrowotna, hotelarstwo i restauracje, prace biurowe, prace serwisowe, handel

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

HoReCa, facilities, service, retail

2(3)



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Właściwości antystatyczne



ESD

Właściwości produktów pozostają niezmiennione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

2021-08-24

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5362 SPOC

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
EN ISO 20347:2012

OPIS ZGODNOŚCI

O1: obuwie wykonane ze skóry oraz innych materiałów, z wyłączeniem obuwia w całości z gumy lub w całości z polimeru + zamknięta okolica pięty + A + E

FO: podeszwa zewnętrzna odporna na olej

A: opór elektryczny (między 0,1-1000 megaomów)

E: pochłanianie energii w części piętowej (testowane przy 20 dżulach)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: odporność na wyładowanie elektrostatyczne (ESD) poniżej 35 megaomów



CE



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Właściwości antystatyczne



ESD

Właściwości produktów pozostają niezmiennione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

2021-08-24

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com