

PAVOY

grootvolumekast met openslaande deuren

Basis

hoogte x breedte x diepte 1000 x
1500 x 600 mm, afsluitbaar met
cilinderslot, onderbouw sokkel, romp
met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs,
front met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 142280



PAVOY Grootvolumekast met openslaande deuren Basis

grootvolumekast met openslaande deuren




- geschikt voor kantoren, werkplaatsen, loodsen en andere werkomgevingen
- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1500 x 600 mm
- draagvermogen per niveau 80 kg
- deuropeningshoek 110 °
- van plaatstaal, stevig gelast
- per 17 mm verstelbaar
- dubbele vleugel deur
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- zeer stabiele deuren door kokerprofiel aan de binnenzijde
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel

- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie
- gebruiksinstructie: de aangegeven draagvermogens van de legborden gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details

meubeltype	kast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type kast	universele kast	onderbouw	sokkel
geschikt voor (branches)	kantoren, werkplaatsen, loodsen	materiaal	plaatstaal
type deur	dubbele vleugel deur	materiaal verwerking	gelast
hoogte	1000 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
breedte	1500 mm	in hoogte verstelbaar legbord	17 mm
diepte	600 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
kast uitrusting	legborden	oppervlak legbord	m. poedercoating
legborden / schappen aantal	2 stuks	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	80 kg	openingshoek deur	110 °
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	greep	draaigreep
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
oppervlak romp	m. poedercoating	certificering	GS // TÜV
oppervlak front	m. poedercoating	garantie	10 jaar
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren	gebruiksaanwijzing vaklast	de aangegeven draagvermogens van de legborden gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
afsluitbaar	ja	gewicht	60 kg
sluitsysteem	cilinderslot		

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwieken met EasySTOP, wielen met TPE-banden