

Lakape magazijnbak Eco

hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 164 / 150 mm, van polypropyleen in geel

VE 25 stuks

Artikelnummer: 531023



Lakape Zichtbak Eco

vooral geschikt voor rollenbanen


magazijnbak

- hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 164 / 150 mm
- van polypropyleen in geel
- Dezelfde maten stapelbaar
- Geschikt voor rollenbanen

Technische details

| | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|
| baktype | magazijnbak | stapelbaar | ja |
| euronorm | nee | geschikt voor rollenbanen | ja |
| elektrisch geleidend | nee | geschikt voor levensmiddelen | nee |
| hoogte | 75 mm | geschikt voor gevaarlijke stoffe | nee |
| breedte | 105 mm | kleur | geel |
| diepte | 164 mm | maat | 2 - HxBxD 75x105x164/150 mm |
| bodemdiepte | 150 mm | gewicht | 2 kg |
| materiaal | polypropyleen | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 531066 |  | etiket, voor magazijnbak hoogte x breedte 75 x 105 mm, in wit |
|--------|---|---|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 209420 |  | stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 760 x 1000 x 430 mm, 104 bakken van polyethyleen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |
| 524162 |  | werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 529930 |  | lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium |
| 531075 |  | stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 900 x 1020 x 200 mm, 72 bakken van polypropyleen in rood, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7012 bazaltgrijs |