



Induktionskocher IK 20

- Kochfläche Glas, Gehäuse Kunststoff
- Timer
- Digitalanzeige
- 10 Leistungsstufen (1100 - 2000 W)
- 10-stufige Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 60 - 240 °C
- Anschlusswert: 2,0 kW / 230 V
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Maße: B 285 x T 340 x H 64 mm
- EAN 4015613504834
- Best.-Nr. 105.820**



Induction cooker IK 20

- Glas hob, plastic body
- Timer
- Digital display
- 10 power levels (1100 - 2000 W)
- 10-level temperature setting
- Temperature range: 60 - 240 °C
- Power: 2,0 kW / 230 V
- Electronic overheating protection
- Size: W 285 x D 340 x H 64 mm
- EAN 4015613504834
- Code-No. 105.820**



Plaque à induction IK 20

- Surface en verre, boîtier en plastique
- Minuterie
- Affichage digital
- 10 niveaux de puissance (1100 à 2000 W)
- Réglage de température en 10 niveaux
- Plage de température : 60 à 240 °C
- Puissance : 2,0 kW / 230 V
- Protection électronique anti-surchauffe
- Dimensions : L 285 x P 340 x H 64 mm
- EAN 4015613504834
- Code-No. 105.820**