





# **■***jalas*® RESPIRO 3800R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Entdecke mehr

# Material Zehenschutzkappe Aluminium, PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, TPU-Laufsohle, obermaterial Mikrofaser

### HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung
- Guter Grip
- Sehr guter Schutz
- Sehr atmungsaktiv

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Stabilizator
- Gepolsterte Schaftkante
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ultra hohe Luftdurchlässigkeit, Drei-Schicht-Laminat, "von IQTEX auf Grundlage patentierter Technologien"
- Ventilierende Belüftungslöcher
- Perforiertes Vorderteil
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs



### SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, elektrische aufladung

#### **VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

innenräume, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen

## **EIGENSCHAFTEN**

TYP Sicherheitsschuhe, Sandalen
KATEGORIE Cat. II
PASSFORM Normal
KOLLEKTION Respiro
OBERMATERIAL Mikrofaser
ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium
MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid
EINLEGESOHLE FX2 Supreme
MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A,
Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle,
Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron\* XRD\*
MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle
MATERIAL LAUFSOHLE TPU-Laufsohle
VERSCHLUSS Klettverschluss
FARBE Schwarz, Rot, Blau

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 0.95 kg

#### KONFORMITÄT

EN ISO 20345:2011



S1, SRB



TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259

Ölbeständige

Laufsohle



DGUV 112-191

#### **EIGENSCHAFTEN**

Aluminium-

Zehenschutzkappe



ESD





Ergothan Stoßdämpfungssystem



Stabilizator

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	3800R-36	6408487504518
37	3800R-37	6408487504525
38	3800R-38	6408487504532
39	3800R-39	6408487504549
40	3800R-40	6408487504556
41	3800R-41	6408487504563
42	3800R-42	6408487504570
43	3800R-43	6408487504587
44	3800R-44	6408487504594
45	3800R-45	6408487504600
46	3800R-46	6408487504617
47	3800R-47	6408487504624



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com