

Secura-Schloss 52 mm

- Verpackungseinheit (VPE) 10 Stück
- zur Montage von Warnleuchten an Pfosten oder Rohren mit max. Ø 52 mm



Modellbeispiel: Secura-Schloss 52 mm, VPE 10 Stk. (Art. 18545)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung:

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

	18545	Secura-Schloss 52 mm, zur Montage von Warnleuchten an Pfosten und Rohren, VPE 10 Stk.
--	-------	---

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Warnleuchte -Optima 2001-, Blink-, Dauerlicht, wahlweise BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten

Blinkfrequenz: ca. 60/min.
Dämmerungsautomatik
mit Halterung -Secura Uni 52-



Warnleuchte -Star LED-, Blink-, Dauerlicht, zweiseitig, mit Halterung Secura-Uni

zweiseitig
Blinkfrequenz: ca. 60/min.
Dämmerungsautomatik



Warnleuchte -SOLOLite LED-, Ein-Batterie-Leuchte

zweiseitig
Blinkfrequenz: ca. 60/min.
Dämmerungsautomatik



Warnleuchte -TopLED- Sicherheitsbakenleuchte, BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten

Blinkfrequenz: ca. 60/min.
Dämmerungsautomatik



**Blitzleuchte -Euro-Blitz- ein-, zweiseitig,
Batterie- o. Akkubetr., wahlweise Aufdruck
-Feuerwehr-**

Maße (LxBxH): 190 x 160 x 390 mm
Blitzfrequenz: ca. 60/min.
Blitzenergie: 2 Joule



**Elektronenblitzleuchte -Optima-Blitz LED-,
einseitig**

Maße (LxBxH): 120 x 190 x 335 mm
Blitzfrequenz ca. 60/min.
Leuchtstärke: 320 cd.

Weitere Produktabbildungen



Modellbeispiel: Secura-Schloss 52 mm,
VPE 10 Stk. (Art. 18545)